

# 山东氧气浓度检测仪

产品名称	山东氧气浓度检测仪
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

## 产品详情

山东氧气浓度检测仪

山东氧气浓度检测仪

氯气气体挥发报警器液氯报警仪销售于一体的生产性仪器仪表专业报警器公司，TEL0531-67804961 15588893935 联系人：张经理，济南大象安防设备有限公司。产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。油漆浓度泄漏报警器的分线制型号：控制器：DX-1000，气体探测器的型号：DX-100，总制型号：DX-1000>>可燃气体报警器,产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气的危险场所。济南大象安防设备有限公司济南大象有限公司是专用生产仪器仪表的厂家，质量过硬，价格优惠，欢迎采购，DX-1000可燃/有毒气体报警控制器，是我公司开发的功能实用、操作方便的可燃/有毒气体报警控制器。可与我的公司的可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。控制器亦可通过485信号上联至监控中心计算机，并可通过本公司专用的监控软件对现场的浓度进行异地的查询，从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的实时性、准确性。

氯气气体挥发报警器技术参数江苏-昆山液氯报警器

### (1) 控制器主要功能

数码管显示

界面清晰友好，操作简便

直观、准确的显示可燃气体浓度及故障

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

具有设备故障、报警、声光指示等功能

具有多路通道，可以连接多个探测器

整体采用防爆设计

可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能

大气压力：86kpa—106kpa

接收（4~20）mA标准信号功能

## （2）控制器主要技术指标

显示方式：数字显示      报警方式：声光报警      低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL      响应时间：< 30s      报警音量：> 65dB

电源：AC220V ± 15% 50HZ      功耗：2W

使用环境：温度：—10 ~50      湿度：93%RH

输入接口：三线制      示值误差：± 3%FS

外形尺寸：330 × 220 × 65mm（8路）      安装方式：壁挂式

山东氧气浓度检测仪