智能双气路烟气采样器YQ-2型环保局热供

产品名称	智能双气路烟气采样器YQ-2型环保局热供
公司名称	青岛荣信环保设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:青岛首行 型号:YQ-2型
公司地址	青岛市市北区东仲花园6栋1单元502户
联系电话	86-0532-80910481 15666525009

产品详情

青岛首行环保设备科技有限公司

青岛首行环保设备科技有限公司

发件人：安超

电　　话：0532—80910481 1　3678856971

传　　真： 0532—83615580

E—mail：sdqdac@163.com

Website： http://www.shou-hang.com

YQ-2智能双路烟气采样器

采用标准：

HJ/t47-1999《烟气采样器技术条件》

仪器简介：

YQ-2型智能双路烟气采样器主要适用于污染源有害气体的采样，也可用于大气中有害气体的采样。采样

器可以同时进行两路气体的恒流采样，每路配一个溶液吸收瓶，仪器小型轻便，方便实用。

技术特点：

- 双路恒流采样，双旋片泵分别控制；
- 过载自动保护功能；
- 测量大气压、自动计算标况体积；
- 掉电保护数据，来电自动恢复采样；
- 采样数据大容量储存，高达256组；
- 实时时钟功能，方便用户根据日期和时间查询；
- 密码保护功能确保安全运行；
- 预留烟气流速、烟温测试功能，可选配皮托管压力、烟温测试组件。

主要指标：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
恒流采样范围	(0.1~2)L/min (0.1~1 L/min；0.5~2 L/min 两段选择)	0.01 L/min	优于±2.5% 流量波动优于4.0% 流量重复性优于±2
采样时间	99小时内任意设置	1min	优于±0.2%
计前温度	(-30~99)℃	1℃	优于±2%
计前压力	(-30~0)kPa	0.01kPa	优于±2.5%
大气压	(70~130）kPa	0.01kPa	优于±2.5%
采样体积	(0~9999.99)L	0.01L	优于±2.05

仪器噪声	≤60dB(A)
采样枪加热温度	130℃±10℃
工作环境	温度(-20~50)℃；湿度≤95%；大气压(80~110)kPa
尺寸	(长265X宽230X高220)mm
整机重量	5kg
电源	AC220V±22V，50Hz或外接DC12V2A

青岛首行公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！