短纤土工布厂家直销隔沙

产品名称	短纤土工布厂家直销隔沙
公司名称	广州仪征土工合成材料有限公司
价格	2.90/g/㎡
规格参数	厚度:0.9mm-5.0mm 延展率:25-100% 用途:江、河、湖、河堤护坡、围海造田、防汛抢险等工程
公司地址	广州市广州大道北438号
联系电话	020-87069073 13922264303

产品详情

惠州短纤土工布厂家直销，没有中间商的差价，惠州短纤土工布到货速度快：省内一天，省外3天内

联系：13570074926

产地：广东

规格：100g～800g／㎡

品牌：广州仪征

材质：丙纶

长宽：2m×100m 4m×100m

厚度：0.9mm-5.0mm

延展率：25-100%

颜色：白

用途：江、河、湖、河堤护坡、围海造田、防汛抢险等工程

是非织造及工业用布的一种。是采用纤维纤度为6-12旦，长度为54-64mm的涤纶卷曲短纤维为原材料。通过无纺生产设备的开松，梳理，杂乱（短纤维相互交织在一起），铺网（规格化缠结固着），针刺等生产工艺的流程制成布状。它只要应用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

产品特点：

1、网孔不易堵塞。因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性；

2、高透水性。在土方的压力下，仍能保持良好的透水性；

3、耐腐蚀。以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱、不腐蚀、不虫蛀、抗氧化；

4、施工简便。重量轻，使用方便。

土工布的用途：

1、水利工程：海堤、江堤、湖堤达标工程；水库加固工程；围垦工程；防汛抢险。

2、公路铁路航空港工程：软基加固处理；边坡防护；路面防反射裂缝结构层；排水系统；绿化隔离带。

3、电工工程：核电站基础工程；火电灰坝工程；水电站工程。

4、港口航道工程：港口

土工布铺设的基本要求：

a、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

b、在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。

c、所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。