

# 矿用阻燃塑料电缆挂钩|塑钢电缆挂钩

产品名称	矿用阻燃塑料电缆挂钩 塑钢电缆挂钩
公司名称	保定创为金塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区石桥乡东石桥开发区
联系电话	0312-2026668 13653222207

## 产品详情

本公司的矿用电缆挂钩产品：18型电缆挂钩、28型电缆挂钩、38型电缆挂钩、50型电缆挂钩、58型电缆挂钩、68型电缆挂钩、80型电缆挂钩、100型电缆挂钩、100型防摆动电缆挂钩、塑钢管道挂钩、矿用塑钢管道挂钩、塑钢电缆挂钩、矿用塑钢电缆挂钩、管道挂钩、三连钩、三连电缆挂钩、120型塑钢电缆挂钩、矿用阻燃电缆钩、矿用组合电缆挂钩、28电缆挂钩、pvc电缆吊挂钩、防摆动电缆挂钩18型、防摆动电缆挂钩28型、防摆动电缆挂钩38型、防摆动电缆挂钩50型、防摆动电缆挂钩58型、防摆动电缆挂钩68型、防摆动电缆挂钩80型、防摆动电缆挂钩100型、塑钢电缆挂钩220型、塑钢电缆挂钩160型、塑钢电缆挂钩120型、塑钢电缆挂钩100型、塑钢电缆挂钩80型

### 安装说明

- 1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m~1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。
- 2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。
- 3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

### 注意事项：

- 1) 每一单元可串联挂钩个数不易超过10个。

2) 为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井闭，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。

3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量，造成断裂。

4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。创为防摆动电缆挂钩电缆挂钩厂家矿用电缆挂钩生产厂家值得信赖电缆挂钩

创为金塑公司[塑钢电缆挂钩](#)及[电缆夹](#)产品供应，电缆夹有[O型电缆夹](#)、[H型电缆夹](#)、[U型电缆夹](#)、[C型电缆夹](#)、[采煤机用电缆夹](#)产品，挂钩产品包含[塑钢管道挂钩](#)、[防摆动电缆挂钩](#)、[镀锌电缆挂钩](#)

等等，欢迎联系洽订。保定创为金塑制品有限公司 联系人：牛经理 电话：13731214320

网址：[www.qymk.com](http://www.qymk.com) 公司地址：保定市清苑区石桥乡东石桥开发区