

# 进口衬氟电动球阀-衬四氟乙烯法兰球阀

产品名称	进口衬氟电动球阀-衬四氟乙烯法兰球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体材质:WCB、304、316、316L 连接方式:法兰
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口 衬氟电动球阀

进口电动衬氟球阀简介：

防爆电动衬氟球阀由OHQ系列防爆电动执行机构和衬氟球阀组成，由于该阀内腔及球体均采用高压注塑工艺，衬有耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙烯(简称F46)，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。电动衬氟球阀执行机构能提供足够的转距，保证阀的可靠开、闭，并带有自动复位的离合器，失电时可自动复位。内置阀位反馈装置可实现阀位信号的传递和远程控制。 电动防爆球阀的详细资料：电动衬氟球阀特点

- 1、耐腐蚀：阀体内腔及球体均包衬2.5-3mm厚的F46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。
- 2、采用软密封阀座，密封性能好。
- 3、体积小，重量轻，结构简单，安装维修方便。
- 4、流阻小，流通能力

电动衬氟球阀外形连接尺寸及重量：

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈钢		超低碳不锈钢	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	阀体、阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	球	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M

3	衬里层/阀座	FEP ( F46 ) PCTFE ( F3 ) PFA ( 可溶性聚四氟乙烯 )					
4	填料压盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
5	填料	PTFE ( F4 ) 聚四氟乙烯 PTFE ( F4 ) 聚四氟乙烯					
6	螺栓	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9	1Cr18Ni9
7	螺母	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9
8	手柄	WCC	WCC	WCC	WCC	WCC	WCC

## 电动衬氟球阀主要零部件材

### 标准技术参数

#### 阀体

公称通径：DN15-DN200

阀体材质：WCB、304、316、316L

连接方式：法兰

压力等级：PN1.6 - 4.0MPa

结构形式：浮动球芯

#### 阀内组件

阀座密封：PTFE：-20 ° ~ 180 °

PPL：-20 ° ~ 250 °

阀芯材质：304、316、316L

阀杆材质：304

适用介质：水、油、蒸汽等

#### 性能

#### 防火结构设计

ISO5211标准直接与执行器安装

球芯与阀体之间防静电装置

阀杆防爆出设计

双层填料符合德国TUV TA-LUFL阀杆泄漏测

双蝶形弹片自动压紧填料设计

允许压差：小于公称压1.6Mpa

泄漏量：零泄漏

回差： $\pm 2.5\%$

死区：死区