

进口电动防爆衬氟球阀

产品名称	进口电动防爆衬氟球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 控制电源:110/220V AC 1PH , 50/60 Hz, ± 10% 电机:鼠笼式异步电动机
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口电动防爆衬氟球阀 德国莱克阀门中国总代理- germany lik valves international limited 产品介绍 角行程电动执行机构和O型衬氟球阀阀体组件两大部分组成。阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（F46），故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。电动O型衬氟调节球阀主要适用于化工、医药、食品、造纸、水处理等行业生产过程强腐蚀性介质的调节或切断。产品特点 电动衬氟球阀适用做调节流量的阀，具有精确的流量特性。

2、电动衬氟球阀适用带有固体物质的苛刻介质（PTFE密封不适用）。

3、电动衬氟球阀中轴密封是活动的压块，方便密封的检修。 4、电动衬氟球阀连接端无外漏结构设计。

标准件 外壳 防水级别 IP67,NEMA4 and 6 电机电源 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ± 10% 控制电源 110/220V AC 1PH , 50/60 Hz, ± 10% 电机 鼠笼式异步电动机 限位开关 2 X 开/关 , SPDT,250V AC 10A 辅助限位开关 2 X 开/关 , SPDT,250V AC 10A 除CHQ-010 扭距开关 开/关 , SPDT,250V AC 10A 除CHQ-010 行程 90° ± 10° 0° ~ 110° 失速保护/操作温度 内置热保护, 开150 ± 5 /关 97 ± 15 指示器 连续的位置指示 手动操作 机械离合机构 自锁装置 蜗轮, 蜗杆机构提供自锁 机械限位 2个外部调整螺栓 干燥器 7-10W (110/220V AC)防冷凝 接线孔 2个PF 3/4 " 环境温度 -20 --+70 润滑 铝基润滑脂（EP型）材料 钢,铝合金, 铝青铜, 聚碳酸脂 环境温度 最大90% RH 非凝结 抗震性能 X Y Z 10g,0.2 ~ 34 Hz,30分钟 外涂层 干粉, 环氧聚酯 安装尺寸 通径DN L L1 L2 H H1 D1 Z-d 备注 15 130 215 190 348 303 65 4-14 CHQ05 20 130 215 190 348 308 75 4-14 CHQ05 25 140 215 190 351 319 85 4-14 CHQ05 32 165 215 190 358 325 100 4-18 CHQ08 40 165 215 190 368 330 110 4-18 CHQ08 50 203 215 190 373 338 125 4-18 CHQ10 65 222 215 190 394 359 145 4-18 8-18 CHQ15 80 241 263 221 437 391 160 8-18 CHQ20 100 280 263 221 387 413 180 8-18 8-22 CHQ30 125 321 325 263 221 501 - 210 8-18 8-26 CHQ40/CHQ50 150 350 403 263 221 540 - 240 8-22 8-26 CHQ50/CHQ60 200 400 502 263 221 610 - 295 12-22 12-26 CHQ80