

进口电动碳钢法兰球阀

产品名称	进口电动碳钢法兰球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 公称通径:DN : 15~DN300 连接方式:法兰
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口电动碳钢法兰球阀 进口电动碳钢法兰球阀简介： 球阀的球体具有旋转90度动作，球有圆形通孔通过轴线，当球旋转90度时，在进、出口外应全部呈现球面，从而截断流动，反之既呈现通孔，使介质通过。全通径的球体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。电动执行器旋转90度就能使球阀瞬间关闭严密，执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。法兰连接的管路能保持良好的密封性能，便于维修更换，便于管路的封闭。 防火、防静电设计 阀杆防爆出装置设计 通过API607防火认证

球阀上设计有压力平衡孔 双层阀杆填料与对压蝶型弹片装置 性能参数： 驱动型式 交流控制型、直流控制型 公称通径 DN：15~DN300 公称压力 PN：1.6MPa~PN4.0MPa 适用温度 PTFE、TFM：-29 ~+180 EK：-29 ~+250 BODY、STL：-40 ~+425 连接方式 法兰 阀门结构 二片式 阀体材质 WCB、304、304L、316、316L、蒙乃尔合金 阀芯材质 304、304L、316、316L 阀杆材质 SS316 密封材质 PTFE、PPL、PEEK、STL 适用介质 水、油、气体类 功能选项 标准型、防爆型、信号反馈型、调节型、带加热器型、带位置发送器型 不锈钢电动球阀流量特性Kv值: 公称通径 (DN) 不同开度角下的Kv值 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 50 2 4 9 17 32 60 97 151 215 80 6 11 22 44 83 155 250 389 550 100 9 18 34 71 133 248 398 620 890 150 20 40 80 160 300 560 900 1400 2000 200 36 72 143 286 737 1002 1611 2506 3580 250 57 113 226 453 848 1582 2253 3955 5650 300 81 163 325 651 1220 2278 3661 5695 8100 350 110 221 443 885 1750 3541 5311 7967 10950 400 150 303 605 1113 2424 4850 7275 10910 15300 外形尺寸 公称通径DN L L1 H D D1 额定功率 额定电流 压力 1.6/2.5 1.6/2.5 1.6/2.5 1.6/2.5 1.6/2.5 15 130 155 256 95 65 15W 0.2A 20 140 155 260 105 75 15W 0.2A 25 150 155 266 115 86 15W 0.2A 32 165 155 270 136 100 15W 0.2A 40 180 208 312 146 110 25W 0.5A 50 200 208 325 160 125 25W 0.5A 65 220 208 336 180 145 25W 0.5A 80 250 256 365 195 160 50W 0.8A 100 280 256 400 215/230 180/190 90W 1.0A 125 320 256 420 245/270 210/220 90W 1.0A 150 360 288 440 280/300 240/250 120W 1.2A 200 400 288 470 335/360 295/310 150W 1.2A 订货说明

- 1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V