

进口防爆高压电动球阀-高压三片式防爆球阀

产品名称	进口防爆高压电动球阀-高压三片式防爆球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 连接方式:法兰、内螺纹 结构形式:直通式、三通T型、三通L型
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 防爆高压电动球阀

德国莱克阀门中国总代理-

germany lik valves international limited

防爆高压球阀简介

电动高压球阀采用锻造阀体，嵌入式下游阀座，渗碳加硬处理的阀杆，根据材料变化不同可达到单向和双向密封要求。气动执行器可采用双作用和单作用，故障时阀门可以打开、关闭、保持原位。

电动高压球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

产品性能规格：

阀 体

公称通径：DN10-DN50

阀体材质：WCB、304、316、316L

连接方式：法兰、内螺纹

压力等级：PN10.0 - 50.0MPa

结构形式：直通式、三通T型、三通L型

阀内组件

阀座密封：PTFE

阀芯材质：304、316、316L

阀杆材质：304

适用介质：高压气体、液体、油等

气动执行器

双作用： 通气开、通气关，气源故障保持当前位置

单作用气开式： 通气开、断气关，气源故障关闭

单作用气关式： 通气关、断气开，气源故障打开

可选附件： 换向电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀、电气定位器、手轮机构、保位阀

电气部分可以选防爆

防爆高压球阀产品优点：

1. 高压球阀流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
2. 高压球阀结构简单、体积小、重量轻。
3. 高压球阀紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 高压球阀操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 高压球阀维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 高压球阀在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 高压球阀适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
8. 由于高压球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。