

BFE8120内场防爆应急灯

产品名称	BFE8120内场防爆应急灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	防爆标志:Ex d IIB T6 型号:IP65 防护等级:IP65
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

欢迎咨询BFE8120内场防爆应急灯,本公司将为您提供最优质的BFE8120内场防爆应急灯信息和服务,以及最优惠的价格。欢迎来电咨询

适用场所：

BFE8120适用于易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等作固定照明。

BFE8120结构特性：

隔爆型防爆灯具，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

BFE8120采用高效气体放电灯作光源，光效高，无频闪、无眩光，且比普通灯具节电50%，平均使用寿命在10000小时以上。

BFE8120运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计，A型可作为正常工作照明，同时具有应急功能;B型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用外接开关控制在主电停电期间随时启动。

BFE8120灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。

BFE8120灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防喷水和雨淋，可在户外长期使用。

体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

BFE8120技术指标

防爆标志：Ex d IIB T6

额定电压：220VAC/12VDC

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

进线口螺纹：G3/4

应急时间：70W大于30分钟\ 35w大于80分钟

充电时间：< 20小时

引入电缆：10~14mm

外形尺寸：灯具（长×宽×高）：375×264×167mm 镇流器箱（长×宽×高）：245×156×141mm

重量：3.5kg（灯具）5kg（镇流器箱）

品质保证：

感谢您查看BFE8120内场防爆应急灯信息，欢迎与本公司真诚合作，本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行7年保用。在7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

BFE8120内场防爆应急灯