

进口防爆电动V型球阀

产品名称	进口防爆电动V型球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 扭矩范围:7-2000nm 活动范围:0-270° , 0-90°
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口防爆电动V型球阀 防爆电动V型球阀执行机构简介：德国莱克电动防爆执行器用于控制0° - 270° 旋转IHE阀门及其他同类产品，如蝶阀、球阀、风门、挡板阀旋塞阀，等。它广泛应用于石油、化工、水处理、船舶、造纸、发电、供热、轻工等行业。它可以通过380V / 220V或110V交流电源或24V或110V直流功率驱动，输入4-20mA电流信号或0-10V直流电压信号作为控制信号。它使阀移动到正确的位置，实现自动控制，最大输出扭矩为2000N·M。（OHQ系列产品已获得CE和防爆证书）。执行器的规格

扭矩范围：7-2000nm 活动范围：0-270° , 0-90° 环境温度：30° C ~ +60° C

工作压力：0-4.0mpa（40bar） 打开/关闭时间：7s-100s 线数：2-7线 执行机构：铝合金

防护等级：IP67，IP68 电压：24V直流110V交流，交流220V、380V交流

类型：关闭，调节（调节），被动接触 现有的阀门尺寸：球阀（DN15-DN200）；蝶阀（dn25-dn400）

防爆电动V型球阀阀体简介：公称通径DN(mm) 25 ~ 400 公称压力PN(MPa) 1.6 ~ 6.4 公称压力Ps(MPa)

强度试验 2.4 ~ 9.6 密封试验 1.76 ~ 7.0 材料\代号 C P R 主要零件 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti

ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 球杆 2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti

密封圈 聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨 适用工况 适用介质 水,蒸汽,油品

硝酸类 醋酸类 适用温度 -28 ~ 400 -28 ~ 500 执行器型号

CH、3410R、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列电子式电动执行机构 连接形式

对夹式、法兰式，法兰按JB79-59标准 外形尺寸 公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 对夹 法兰式 L H1 H2 D D

D1 D2 q Z- d 25 64 110 85 65 14 4-14 102 277 60 40 82 145 110 85 16 4-18 114 305 75 50 100 160 125 110 16 4--18

124 364 95 65 120 180 145 120 18 4-18 145 379 105 80 131 195 160 135 20 8-18 165 389 120 100 158 215 180 155 20

8-18 194 402 140 125 180 245 210 185 22 8-18 213 426 165 150 216 280 240 210 24 8-23 229 453 185 200 268 335 295

265 26 12-23 243 473 205 250 326 405 355 320 30 12-25 297 540 240 300 460 460 410 3750 30 12-25 338 590 290 350

470 - - - - - 400 525 - - - - -