

NFC9182-J70平台灯

产品名称	NFC9182-J70平台灯
公司名称	武汉宗普照明有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:宗普照明 型号:NFC9182-J70 名称:NFC9182-J70平台灯
公司地址	武汉市青山区二十一号公路旁(厂区)301号房
联系电话	027-65384261 15327126190

产品详情

NFC9182-J70平台灯

NFC9182-J70LED选择灯具过程中的注意事项：

1：灯具显色指数要高

需要注意的是，为了保证表现出来的颜色准确鲜艳(尤其是实木家具)，一般需要尽可能的选择光源显色性好的灯具，建议显指Ra90 以上为佳。

2：出光的角度要对

要用窄光束(10—15D的出光角度)来做重点照明，突出我们要体现的每一个重点，家具也好，饰品也罢，这是舞台的主角们。宽光束来做辅助照明，两者相结合，营造一个有视觉冲击感的氛围。

3：光效要合理

光效是有科学的依据的，根据产品的风格调性、区域功能都会体现不同，这需要专业的照明设计介入。

联系人： 范经理：153 8705 7321 QQ：3395665820

NFC9182-J70适用范围

广泛应用于铁路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等固定场所的泛光照明。

NFC9182-J70性能特点

防眩功能透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和,无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

光效节能选用的气体放电光源,光效高、寿命长,寿命可高达15000小时，功率因数大于0.9，发光效率高,透光性好。

防震功能多道防震结构和一体化设计，确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

适用环境采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

安装方式座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。电子、机械双重保护，开盖后自动切断电源，增加了使用和维的安全性、稳定、可靠性。

NFC9182-J70技术参数

额定电压 220V

光源（MH气体）

功率： 70/100/150W

光通量： 5500900013000lm

平均使用寿命： 10000h

光源（HPS气体）：

功率： 70/100/150W

光通量： 600016000lm

平均使用寿命：30000h

灯具引入电缆：8~ 10mm

灯具外形尺寸275 × 300mm

重量：6.0Kg

NFC9182-J70注意事项

1. 安装和维护灯具时,必须先断开电源.
2. 非专业人员不得随意拆卸灯具;
3. 使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得用手直接触摸;
4. 换灯泡时,应使用同类型功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。

警告 1. 不可直接安装在可燃物上;

2. 更换任何已裂开的保护屏;
3. 灯具必须可靠接地.