

# NFC9760-L105 LED泛光灯

产品名称	NFC9760-L105 LED泛光灯
公司名称	武汉宗普照明有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:宗普照明 型号: NFC9760-L105 名称: NFC9760-L105 LED泛光灯
公司地址	武汉市青山区二十一号公路旁(厂区)301号房
联系电话	027-65384261 15327126190

## 产品详情

nfc9760-l105 led泛光灯

联系人： 范经理：153 8705 7321 qq：3395665820

### 一、适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、节能改造项目及厂区或道路照明。

### 二、产品特点：

#### 1. 光源模块：

采用高亮度led光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；led组件全部密封，防水防尘

，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

## 2. 电源模块：

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证led光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。

## 3. 散热模块：

铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证led的散热要求，使用寿命更长。

## 4. 配光模块：

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

## 三、技术参数：

工作电压：ac/dc 220v ± 20% 50hz

额定功率：70w/105w

功率因数：0.98

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4'引入口规格，合适 10mm ~ 14mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

## 品质保证：

nfc9760 led泛光灯严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

nfc9760 led泛光灯由于灯饰工程照明配电的特殊性，在进行系统设计时，应在以下方面加以足够重视

3.1供电线路应采用电缆线路，截面在1035mm<sup>2</sup>之间。

3.2供电半径为满足接地故障保护要求同时定满足电压损失要求，应根据所用电缆截面大小，限制在250m  
420m之间。

3.3采用15配线型式时动作电流应根据计算确定，每回路设单独的漏电保护器。

3.4对灯饰工程专用的变配电系统，可考虑采用配线型式，使用100.23kv中性点绝缘变压器。

3.5回路保护用开关应采用中性线带过载保护的自动空气开关。

3.6靠近变压器的配电箱内应装避雷器作过电压保护。