

NFE9121BK-T1LED应急照明顶灯

产品名称	NFE9121BK-T1LED应急照明顶灯
公司名称	武汉宗普照明有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:宗普照明 型号: NFE9121B/K-T1 名称: NFE9121B/K-T1 LED备用事故应急照明顶灯
公司地址	武汉市青山区二十一号公路旁(厂区)301号房
联系电话	027-65384261 15327126190

产品详情

NFE9121B/K-T1 LED备用事故应急照明顶灯

联系人： 范经理：153 8705 7321 QQ：3395665820

NFE9121B/K-T1性能介绍

具有断电自动应急功能，从市电转换到应急的时间在0.5s以内，应急状态为恒流源输出，照度恒定。

正常模式转入应急模式的转换电压范围132v-187v。灯具满足GB7000.2应急照明灯具的要求，具有良好的电磁兼容性。

光源寿命长达100000小时，电池使用寿命达到1000个循环，外壳防护等级IP65，防腐等级F2。

一体式结构设计，安装方便，带可旋转安装支架，透光角度可任意调节。有A/B,T1/T2四种不同的灯具组合可供选择。

NFE9121B/K-T1使用方法

将灯具带接线孔的端盖打开，把8~14mm三芯电缆线引入灯具，旋紧压紧螺母以保证电缆处密封，再将电缆线的三个线头接到对应的接线上，直接接通电源或链接延长线，再接通电源即可实现照明。关闭电源开关，根据现场照明需要，确定灯具的安装方式和位置，用M4~M5螺钉加垫片将灯具固定安装。

NFE9121B/K-T1技术参数

额定电压：AC/DC12-48V 50HZ

AC/DC85-260V 50HZ

光源：LED

光源功率：4x3W

外壳防护：IP65

防腐等级：WF2

外形尺寸：350x135x150mm

总重量：1kg

注意

保持灯具外壳及透明件的清洁，以确保良好的透光性能。避免硬物触碰灯具透明件表面，以免划伤。安装及维护灯具时，必须先断开电源。

非专业人士不得随意拆卸灯具

简单故障处理方法：

光源不亮 原因：电路不通。 处理方法：检查电源是否接好。

NFE9121B/K-T1灯具外形设计从前发展趋势，即使几存极高的机械强度和很高的效率，但是如果造型般无特色，也是少灯具设计初期在确定光源功率的同时，就要构思灯具家的样本外龙必须进行市场调抓广泛听取用户和销售人员意，来确定灯具外形的设计思路灯具的外形，应别致典雅，新颖独特，色彩柔和，这样的灯具外形才4被户接交我们通过，1设31造型后取得了良好效果

电气安全性能由于灯具是带电器件，其电气安全性能非常重要灯具应尽量采用符合国家标准电器元件，设计标准中的有关规定，以确保足够的耐压性能；无裸露屈件的，要采，以好的接地措施，防止触屯

等人身安全事故