

NFE9178应急低顶灯

产品名称	NFE9178应急低顶灯
公司名称	武汉宗普照明有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:宗普照明 型号: NFE9178 名称: NFE9178应急低顶灯
公司地址	武汉市青山区二十一号公路旁(厂区)301号房
联系电话	027-65384261 15327126190

产品详情

NFE9178应急低顶灯

NFE9178应急低顶灯选择灯具过程中的注意事项：

1：灯具显色指数要高

需要注意的是，为了保证表现出来的颜色准确鲜艳(尤其是实木家具)，一般需要尽可能的选择光源显色性好的灯具，建议显指Ra90 以上为佳。

2：出光的角度要对

要用窄光束(10—15D的出光角度)来做重点照明，突出我们要体现的每一个重点，家具也好，饰品也罢，这是舞台的主角们。宽光束来做辅助照明，两者相结合，营造一个有视觉冲击感的氛围。

3：光效要合理

光效是有科学的依据的，根据产品的风格调性、区域功能都会体现不同，这需要专业的照明设计介入。

联系人： 范经理：153 8705 7321 QQ：3395665820

适用场所：

NFE9178应急低顶灯厂房、货场、仓库、变电站等场所作为应急照明。

产品特性：

透明件采用进口PC灯罩，透光率高，抗强力冲击，控制装置外壳采用优质钢板折弯成形。

采用固态高效LED光源，环保节能，寿命长达10万小时。

采用科学的散热设计，保证产品长时间正常工作。

灯具可调整照射角度，实现佳照明。

灯具内装高能无记忆锂电池和控制板，当电源断开时可切换到应急状态。

NFE9178应急低顶灯

多种控制模式，可实现正常照明和事故照明两用，可选择自动切换或手动切换，也可仅作为事故照明使用。

技术参数：

额定电压：AC/DC220V

AC/DC36V

AC/DC24V

AC/DC12V

光源（LED）

额定功率：5W、15W

应急时间：6h，10h

平均使用时间：100000小时

外形尺寸：230 × 230 × 50mm

重量：1.7kg

NFE9178应急低顶灯品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保用一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.