

集滤器输送链板不锈钢网带 铁板输送带 钢板传送带

产品名称	集滤器输送链板不锈钢网带 铁板输送带 钢板传送带
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	56.00/米
规格参数	品牌:森喆 型号:R63 20*60:15
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

电话：13292263699

微信：j452114017

QQ：452114017

www.apsenzhe.com www.jinshuwangdai.net

温馨提醒：

欢迎成为我们的会员：一次性订单在8万元以上，方可成为我们的会员，每年订单额在20万以上，我们会按当年总订单的1%年底返现红包。为保障客户利益，可签订合同。

保定集滤器输送链板不锈钢网带可输送固态物品，粉状物体，还可做机床的排销链条使用，输送平稳可靠，使用动力小，产品有36种规格，{链条C2040,节距25.4}，{C2050,节距31.75}，{2060,节距38.1}，{C2080节距50.8}，{C2100节距63.5}，以及各种非标及大节距的品种。链板有带孔和不带孔及其他非标结构，孔径直径最小2毫米，板厚0.5毫米-3毫米。

江苏铁板输送带主要特点：

输送链板按链条节距区别有31.75，50.8，63.5，101.6几种供选择。

输送链板是多用途的物料输送装置，其带提升形式特别适用于含有冷却液切屑的输送。

输送链板链板材质分不锈钢和优质碳钢，表面为防止细碎切屑的粘附可加工成凸点。

具有特殊结构能更好适合于恶劣工况下切屑的输送如钢管行业车丝机产生的长条状大卷状切屑。

重载高速（运行速度10米/分）特别适合于钢铁行业碎边（料）的快速输送。

钢板传送带常用材料为201，304等不锈钢。

不锈钢链轮型号：包含非标链轮（根据客户图纸定制），标准链轮（美标和公制）。

链轮根据径节及槽齿个数确定大小尺寸。不锈钢有sus304.201等多种牌号。链轮根据安装尺寸，速比，扭力，设备用途加以选择型号。

链轮齿数选用的一般原则：19齿以上一般用于中高转速、正常工作条件下运行的主动链轮。

17齿只用于小节距主动链轮。

23齿或多过23齿，推荐用于有冲击的情况。当速比低时，用高齿数链轮可以大大减少链节的转动量、链条的拉伸负荷和轴承的负荷。