

动车排污管动车专用管

产品名称	动车排污管动车专用管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司北京分公司
价格	98.00/米
规格参数	品牌:百盛 型号:PUGP 内径:25-400mm
公司地址	北京市通州区西集镇国防路43号A座455
联系电话	010-57119126 15300054126

产品详情

规格：内径25—400mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10米，15米，20米

结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝

钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80a—90a

温度范围：-35—90 ° c，短时间能到120 °（3个小时）

特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；

优越的耐磨性能；

良好的耐候性能；

可排静电，通过钢丝接地；

无毒无味，阻燃性能好。

用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；气态介质，如油蒸汽和焊烟；

工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；

联系人：孔小姐 18910086206 15300054126 qq：1571602820

规格：pugs-mbg 50*1.5

常规长度：12.5米/根，14米/根和15米/根

用途：主要用于动车坐便排污管 耐温区间-40度到90度，

材质：德国basf 高级聚醚+304不锈钢螺旋骨架

承压：真空压力(负压)0.8bar 超压（正压）2.5bar bar=kg

优势：耐水解耐酸碱腐蚀，管壁光滑，输送介质阻力小。

柔软度佳，弯曲半径小于50mm，优良的耐候性，温度区间跨度大，低温环境下，保持柔软度，不会发生硬化脆裂现象。