

PB桥面防水粘接层 新型道桥防水涂料

产品名称	PB桥面防水粘接层 新型道桥防水涂料
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	7.50/kg
规格参数	品牌:雨晴 型号:PB-1-2 规格:国标
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

PB桥面防水粘接层，新型道桥防水涂料，广泛应用与桥面防水工程，涂料具有粘接能力强的特点，冷施工方便。该涂料在液体状态是完全可溶的，干燥后是不可溶的，形成独特的高分子改性沥青防水弹性涂膜。

【材料优点】

- 1.具有粘接能力强的特点，能适应各种桥面施工。
- 2.使用寿命长，耐候性能耗，不易老化。
- 3.容易修补，对涂刷不均匀的地方或破损地方重新涂刷一遍即可。
- 4.施工方便，可冷施工，节约人力成本。
- 5.涂料属于环保材料，绿色无污染。

【适用范围】

PB桥面防水粘接层，新型道桥防水涂料，用于桥面防水，道桥防水工程，涂料优良的抗裂性，能保证低温环境下不脆裂。

【建议用量】

PB桥面防水粘接层建议涂刷2-3遍，总量控制在 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，粘接层厚度约为 0.8mm ，若需要达到 2mm 厚每平方需用 3kg ，具体施工情况可咨询上方电话。

【施工注意事项】

- 1.施工前请对基面进行清理，桥面不得有明水，不得有污物。
- 2.施工前注意天气情况，切勿在潮湿的气候环境下施工。
- 3.施工前对基面破损部位进行修补。
- 4.施工前对材料进行充分搅拌为宜，以保证涂膜的厚度均匀。
- 5.建议喷涂2-3遍，保证涂膜的厚度和防水性能。
- 6.多次喷涂时，需等前一道涂膜完全干燥。

PB桥面防水粘接层，新型道桥防水涂料，广泛应用与桥面防水工程。采用防水混凝土，对结构强度、厚度、抗渗标号、配筋、保护层厚度、垫层、变形缝、施工缝等都有一定要求，应遵照有关专门技术规定，并同结构专业共同商定。抗老化能力强，常温施工干燥后，形成高质量的防水弹性涂膜。