

二次结构柱泵室内工程用

产品名称	二次结构柱泵室内工程用
公司名称	济宁市顺源工矿设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:顺源 输送高度:6米 功率:5.5kw
公司地址	济宁市红星西路42号
联系电话	0537-2227188 18353725988

产品详情

建筑专用二次构造柱浇筑混凝土泵，是顺源独家研制的新型专利产品，是目前国内最小的混凝土输送泵。此泵机主要是针对一些特殊的施工工况或者狭窄空间施工条件受设备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产品。一台构造柱施工设备的施工工作量为200根/天（每根柱子按0.18立方），相当于48人灌注工人一天的工作量。经比较构造柱施工设备可缩短灌注工程90%的施工工作周期，并且每日可节省几千元的人工工资。

立式二次构造输送泵

工作形式	S管阀式	水平距离	50米
工作压力	6—8MPA	上料高度	0.75米
电机功率	7.5—11KW	最大骨料尺寸	0.5---15mm
油箱容积	36升	整机重量	400KG
垂直距离	15米	外形尺寸	长1200/宽750/高1200mm

机械式浇柱机操作规程： 1、 放开加宽稳定腿。 2、 确保电源输入正常。
3、 走去开关，确认倒顺转。 4、 加料前先用水将料筒湿润，或先加较稀的流动料。
5、 加料开始工作。 6、 等柱模满清后，将机器倒转放完余料后再移动，放料时先将料口插板抽掉。
7、 停止时必须放完余料，用水清洗干净，以防止下次不能正常工作。

二次构造输送泵特点：

- 1、 体积小 建筑专用二次结构泵厂家，拆装、移动方便；
- 2、 双电机，速度快 建筑专用二次结构泵价格，不卡料；
- 3、 操作简单，弱电控制；
- 4、 可折叠、360度自由旋转；
- 5、 效率高，是人工速度的10倍。

微信手机：15563492776

孔玉：0537-2227188

旺号：shunyuangk7

QQ：2546772214