

# 克列茨钳形电流表MODEL2413F

产品名称	克列茨钳形电流表MODEL2413F
公司名称	北京美氏米阳工业技术有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	品牌:KYORITSU/克列茨 型号:MODEL2413F
公司地址	591547823@qq.com
联系电话	01057439606 18301594566

## 产品详情

北京美氏米阳供应日本KYORITSU钳形电流表MODEL2413F

加工定制：	否	类型：	电
品牌：	KYORITSU/克列茨	型号：	钳形电流
测量电压范围：	1	测量电流范围：	
测量电阻范围：	1	外形尺寸：	250L × 1
重量：	0.57	装箱数：	
规格：	250L × 1 30W × 50Dmm		

品牌

KYORITSU/克列茨

型号

MODEL24

类型 数字钳型表 测量电压范围

000 (V)

测量电阻范围 000 ( )

精确度	交流电流(50Hz)	MODEL213F 200mA/2/20/200A/1000A ± 1.5%rdg ± 2dgt(200m/2A/20) ± 2%rdg ± 2dgt(200A0 ~ 500A) ± 5%rdg(501 ~ 1000A)
	交流电流(WIDE)	200mA/2/20/200A/1000A ± 1%rdg ± 2dgt(50/60Hz) ± 3.0%rdg ± 2dgt(40~1kHz)(200mA/2/20A) ± 1.5%rdg ± 2dgt(50/60Hz) ± 3.5%rdg ± 2dgt(40~1kHz)(200A/0~500A) ± 5.0%rdg(50 ~ 60Hz) ± 10%rdg(40~1kHz)(500A)
导体直径	φ68mm	
频率范围	40Hz ~ 1kHz	
模拟输出	相对于各量程值的AC/DC200mV(1000A量程为100mV)	
安全规格	IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-032	
耐电压	3000V AC /分钟	
电源	006 P (9V) × 1	
外形尺寸	250(L) × 130(W) × 50(D)mm	
重量	约570g(含电池)	

附件	9064(携带箱) 6F22 ( 9V) × 1 使用说明书
可选件	7073(2WAY模拟输出线)