新华脉动真空灭菌器

产品名称	新华脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新华 型号:MOST-T系列
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南（6号）天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

新华脉动真空灭菌器 **设备配置：**

1.丰富的程序类型

设有裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、快速程序等灭菌程序和bd&helix、真空测试程序以及预热、干燥辅助类程序。

2.全新的操作界面

采用全新的操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，使得灭菌信息更加直观明了，便于用户观察设备的运行状态。

3.多重安全保护装置

超温自动保护装置，蒸汽发生器的多重控制和保护，门安全联锁保护，双重超压保护，电子电路安全装置。

4.高效的极限真空

采用高效的抽真空系统，工作噪音低，极限真空达到-90kpa以上，抽空速度快，物品干燥效果好，灭菌

更。

5.内置敞开式水箱

采用内置敞开式水箱结构，便于水箱清洗，水箱一次注满水后可多次运行程序，同时配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性，同时保证设备的正常运行。

6.自动门结构

most-t-18/24/45采用自动门结构，操作快捷方便，有效对人体进行可靠的保护，防止烫伤。most-t-60/80灭菌器门结构采用多点同步连动压合技术，使门密封更可靠，一键式开关门，快捷省力。

7.高效的蒸汽发生器

most-t-18/24/45内置即时发生器，most-t-60/80内置储能蒸汽发生器，蒸汽发生器产生蒸汽速度快，质量高。

8.其他性能及特点

0.22μm除菌高效空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染。

注水、脉动真空、升温、灭菌、排气、真空干燥全过程自动运行。

新华脉动真空灭菌器 **设备优势：**

1.新华医疗是1943年成立是一家做高压蒸汽灭菌器的老品牌 2.新华医疗全国各地均有售后工程师 3.整机质保1年，质保期外终身维护 4.每一台机器都可以免费上门指导安装调试

新华脉动真空灭菌器 **设备系列：**

新华脉动真空灭菌器主要分为

---

most系列：most-t-18 most-t-24 most-t-45 most-t-60 most-t-80

---

xg1 系列：xg1.ucd-100m xg1.ucd-135m xg1.ucd-185m xg1.ucd-300m

另有代理的威高脉动真空灭菌器，明太脉动真空灭菌器，自产博科脉动真空灭菌器。本公司主要业务：卡式灭菌器（科特、新华、赛康），高压蒸汽灭菌器（新华、博科、滨江、博迅、申安），给您最齐全的灭菌器，欢迎咨询！

新华脉动真空灭菌器 **设备简介：**

脉动真空灭菌器的设计和加工完全符合中国新版gmp标准，可满足美国fda、欧盟cgmp规范要求。广泛应用在制药行业、医疗卫生、动物实验、生物工程等领域。适用于饲料、废弃物、废料、无菌衣、器皿、工器具、胶塞、铝盖和液体类的灭菌。

是医院口腔科、眼科、牙科等门诊常用的灭菌设备。新华脉动真空灭菌器most-t系列采用覆膜式腔壁加热膜，升温灭菌节能省时。全自动灭菌系统，注水、脉动真空、升温灭菌器、排气、真空干燥全过程自动灭菌，操作方便，安全可靠。

新华脉动真空灭菌器 **设备参数：**

型号	most-t18	most-t24	most-t45	most-60t	most-80t
容积	18l	24l	45l	60l	80l
内腔尺寸mm	φ250*350	φ250*450	φ316*618	φ358*595	φ358*717

外形尺寸mm	560*530*450	660*530*450	830*640*550	1002*730*560	1002*730*560
电源	ac220v.50hz	ac220v.50hz	ac220v.50hz	ac220v.50hz	ac220v.50hz
输入功率kva	2.6	2.6	5.8	7.4	7.4
温度范围	105~138°C	105~138°C	105~138°C	105~138°C	105~138°C
腔体材料	06cr19ni10不锈钢	06cr19ni10不锈钢	06cr19ni10不锈钢	06cr19ni10不锈钢	06cr19ni10不锈钢
设计压力	-0.1/0.3mpa	-0.1/0.3mpa	-0.1/0.3mpa	-0.1/0.3mpa	-0.1/0.3mpa
设计温度	144°C	144°C	144°C	144°C	144°C

【咨询热线】联系人:张经理　电话：15853179052　企业qq：2355938965