

60L脉动真空灭菌器

产品名称	60L脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威高 型号:MSG.B-60
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

60L脉动真空灭菌器 技术优势：

采用美国进口的高性能嵌入式微处理器，整套系统功能强大，可靠性高。

注水、脉动、升温、灭菌、干燥全过程自动进行，无需人工监管。

内置优质真空泵（水循环），3~6次脉动真空，真空度可达-0.09Mpa（-0.9Bar），确保高效去除敷料、消毒袋内和牙科手机间隙内空气，以达到最佳蒸汽饱和状态。

设计有独特的脉动式真空干燥程序，器械干燥后残余湿度不超过0.2%

设计有完善的故障报警系统，故障液晶信息实时显示。

配置微型打印机，记录整个灭菌过程信息。

具有断电保持功能：设备断电后，2分钟内续电，程序继续运行。

具备周期计数功能。

灭菌循环结束蜂鸣提示，同时液晶屏文字显示。

60L脉动真空灭菌器 设备简介：

威高脉动真空灭菌器MSG.B，适用于口腔科、眼科、手术室、实验室等多种场所物品的灭菌，能够对有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空及内部有管路器械等耐高温高压物品进行灭菌。

威高脉动真空灭菌器MSG.B是由山东威高集团医用高分子制品股份有限公司自主研发生产的全自动柜式脉动真空灭菌器，该公司生产60~1500L各种容积的脉动真空灭菌器，可根据客户要求定制。

60L脉动真空灭菌器 设备系列 :

威高脉动真空灭菌器主要分为

MSG.B系列：MSG.B-60 MSG.B-80 MSG.B-120 MSG.B-140 MSG.B-180

另有代理的新华脉动真空灭菌器，明太脉动真空灭菌器，自产博科脉动真空灭菌器。

本公司主要业务：卡式灭菌器（科特、新华、赛康），高压蒸汽灭菌器（新华、博科、滨江、博迅、申安），给您最齐全的灭菌器，欢迎咨询！

【咨询经销价热线】联系人:张经理 电话：15853179052 企业QQ：2355938965

60L脉动真空灭菌器 主要技术参数：

- 1、设计压力：0.26MPa
- 2、设计温度：150
- 3、最大工作压力：0.23MPa
- 4、灭菌温度选择：105 ~136
- 5、温度显示精度：0.1
- 6、温度均匀度：±0.5
- 7、腔体材料：SUS304不锈钢

8、水源要求：蒸馏水或纯净水

60L脉动真空灭菌器 技术参数：

威高脉动真空灭菌器规格参数

型号	容 积	设计压 力	最大工 作压力	设计 温度	灭菌温度	内腔尺寸（ *L）	外形尺寸（L*W*H）	净重（kg）
MSG.B 50L	50L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	340*550mm	830*480*1355mm	160
MSG.B 60L	60L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	340*650mm	830*480*1355mm	175
MSG.B 80L	80L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	370*710mm	870*540*1355mm	185
MSG.B 120L	120L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	500*510mm	780*650*1550mm	252
MSG.B 140L	140L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	500*610mm	880*650*1550mm	275
MSG.B 160L	160L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	500*710mm	980*650*1550mm	290
MSG.B 180L	180L	0.26MPa	0.23MPa	150	105~136	500*810mm	1070*650*1550mm	310