

智能电磁流量计

产品名称	智能电磁流量计
公司名称	浙江大观自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大观自控 型号:DG-D680
公司地址	杭州市滨江区聚业路28号2幢3楼301室-32
联系电话	0571-86858253 15306515547

产品详情

应用

适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量，如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、电力和采矿等行业。

技术特性

- 1、测量流体：导电流体
- 2、准确度等级：0.5级
- 3、重复性：0.15%、0.25%
- 4、流体温度范围：-25 ~ 180
- 5、额定压力4.0MPa、1.0MPa、0.6MPa、0.25MPa
- 6、介质流速范围：0.3~12m/s
- 7、电导率：0.5 μ s/cm
- 8、电极材料：316不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钽、钛、铂金、碳化钨等
- 9、电极个数：4个电极（DN500），6个电极（DN600）
- 10、衬里材料：氯丁橡胶CR、聚四氟乙烯F4（PTFE）、聚全氟乙丙烯F46（FEP）、聚氨酯橡胶PU等
- 11、表体法兰材料：304不锈钢、20#碳钢、其他材料（特殊订货）
- 12、安装形式：对夹式（DN300），法兰连接型（DN350）
- 13、防护等级：IP65、IP68
- 14、转换器供电电源：220 \pm 20%、60HZ和24VDC两种供电方式供选择
- 15、信号输出：标准输出信号为脉冲输出，可供选择的输出还有4~20Ma，HART通讯协议，MODERBUS协议
- 16、结构形式：一体型和分体型（带5m标配电缆）
- 17、功耗：0.65W
- 18、工作环境：环境温度：-25 ~ 60，湿度为5%~90%
- 19、防爆等级：不防爆
- 20、转换器显示界面：全英文的LCD显示界面和操作界面，可以显示瞬时流量、累计流量、有多种流量单位供选择。