

# X型全自动清洗过滤器

产品名称	X型全自动清洗过滤器
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:汗越阀门 压力:1.6MPa 材质:WCB
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、X型全自动清洗过滤器产品概述

#### [X型全自动清洗过滤器](#)

主要由主机和电控箱组成。主机结构是由过滤器体，过滤芯，减速机电动排污阀，传动轴，差压控制器等部件构成。过滤器体是一个平盖罐体。罐体上部为浊水腔，中部为清水腔，下部为排污腔。上侧部有进水口，中侧部有出水口，底部有电动排污阀。侧面有压力差控制器。过滤芯是不锈钢密纹平织形滤网。本过滤器构造为尼龙刷及外壳采用优质碳钢筒体，具有处理量大、使用寿命长、清洗效率高等特点。本机采用高科技的压差控制器、控制自动清洗过滤网。当过滤器进出口压差达到设定值时，电动控制箱发出信号驱动电机转动，排污阀自动打开。排污口形成真空状态。附吸在滤网上的杂质微粒被转动的尼龙刷清除。污水从自动排污阀排出。当过滤器进出口压差恢复正常，电机停止运转，电动排污阀延时关闭。整个过程中，物料不断流，实现了连续化、自动化生产。

#### [X型全自动清洗过滤器](#)

适用于废水处理流程，钢铁厂冲渣水、电厂流程并冷却水，造纸工序及进水，化工生产流程及灌溉，高层建筑供水系统等场合用以滤去水中3500-80微米粒径的各种硬质颗粒，确保系统的安全可靠的运行。

### 二、X型全自动清洗过滤器主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	筒体	WCB	304	304L	316
2	法兰	WCB	304	304L	316

3	滤网			304、304L、316、316L	
4	螺柱	35CrMoA	304	304L	316
5	螺母	35	304	304L	316
6	密封件			金属缠绕、聚四氟乙烯、NER	
7	阀盖	WCB	304	304L	316
8	排污阀			铸铁、WCB、铜、不锈钢	
9	清洗刷			不锈钢、尼龙、骨质猪鬃	

### 三、X型全自动清洗过滤器主要结构图

尊敬的用户！如果你需订购我厂X型全自动清洗过滤器产品，咨询时烦请提供型号数据，公称直径、公称压力、壳体材质、滤网材质及过滤精度等，本过滤设备有ZQX-I和ZQX-II两种类型，也可根据用户不同需求，提供不同配置，以上提供的压力、尺寸为常规数据，如需更高工作压力，更大公称通径烦请来电咨询！咨询手机：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：

全自动清洗过滤器<http://www.guolvqic.com/>

水力控制阀<http://www.hanyuev.com/>