

# 凹版醇溶酯表印油墨

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 凹版醇溶酯表印油墨                 |
| 公司名称 | 张家港保税区飞石国际贸易有限公司          |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 张家港保税区长发大厦514A室           |
| 联系电话 | 0510-86955568 13915207228 |

## 产品详情

醇酯溶油墨是一种专用于各种薄膜表面印刷的凹版印刷油墨。主要适用于纤维包装等轻包装。

醇酯溶油墨特点和性能如下：一、适用薄膜处理的高压聚乙烯（LDPE）处理珠光OPP处理OPP  
特性：1. 光泽优良、色泽亮丽、鲜艳。2. 透明性优良、浓度高、彩色套印效果好。3. 无异味、无毒。4. 抗粘连性、耐磨性及滑性优异。5. 溶剂释放性好，残留气味低。6. 印刷品加工性优异。7. 油墨耐热封性好。二、使用方法及注意事项：1. 油墨稀释剂的稀释量因印刷速度等因素变化而变化，稀释量过大，干燥后的油墨皮膜就薄。使擦伤强度及耐磨性减弱。2. 本系列产品浓度高，使用时若要降低浓度，请使用调金油。3. 若印品有耐光要求，请选耐光性好的油墨。4. 本油墨在BOPP印刷时，耐揉搓性较差，一定要注意。三、标准色相编号

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 101 桃红 | 103 原色红 | 104 大红 |
| 106 金红 | 202 原色黄 | 204 澄  |
| 301 绿墨 | 401 原色蓝 | 402 群青 |
| 403 紺蓝 | 405 紫   | 501 白墨 |
|        |         |        |

601 黑墨

602 调墨油

702 金墨

703 银墨