

码头防尘墙安装联系闫经理

产品名称	码头防尘墙安装联系闫经理
公司名称	河北祥晟五金丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	颜色:可选 型号:XS-2 运输:物流
公司地址	河北省安平縣王胡林開發區
联系电话	0318-7859338 15131879580

产品详情

[防风抑尘网](#)

主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工

厂的储煤厂的防风抑尘；[港口](#)，[码头储煤厂](#)

及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

[防风抑尘网](#)的五大系列：

(1) 用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(2) 用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

(3) 用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(4) 用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处理。

(5) 用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面处理。

防风抑尘网的三大规格：

单峰系列：

成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100m，长度在4米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。

双峰系列：

成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100m，长度在10米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作

三峰系列：成型宽度在810mm，峰高80mm。长度10米之内都可以进行加工。板材厚度0.5mm-1.0mm,在这个范围之内，都可以根据客户的图纸进行加工制作。

可根据用户需求进行定制各种防风抑尘网。河北祥晟五金丝网制品有限公司

网址：<http://www.asiawiremesh.com> 电话：0318-7532554 传真：0318-7532554 手机：15131879580(微信)

QQ：1520596448 联系人：闫经理