

东北市政供暖换热机组、热交换机组

产品名称	东北市政供暖换热机组、热交换机组
公司名称	上海艾保实业有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:艾保 型号:AB系列
公司地址	上海市宝山区顾陈路1118号C座217号
联系电话	17749768391

产品详情

换热机组是集成了换热器、循环泵、补水泵、仪表、传感器、电气控制及阀门管路于一体的机电化设备，方案经过科学计算和优化设计，具有硬件配置精良，结构布局合理，控制系统先进，操作管理方便，节约运行费用等优点，能为不同需求的用户提供一体化的换热综合解决方案，已被广泛的应用到区域供热/制冷系统，生活热水系统，余热回收，海水淡化工艺冷却系统等诸多领域。

一次侧（指热量或冷量的提供侧）和二次侧（指热量或冷量的接收侧），汽-水板式换热机组，一次侧介质为蒸汽，二次侧为水的板式换热机组；水-

水板式换热机组，一次侧，二次侧介质均为水的板式换热机组；（1）、专业化的设计 集热工机械、过程仪表、网络通讯、电气控制等设计于一体，可根据不同用户对换热机组进行硬件和软件的优化设计，量身定做，以满足用户的不同工况要求。（2）、质量更稳定 工业化生活、整机设计、整机生活、整机测试，并严格遵守产品质量体系，涵盖设计控制，采购控制，生产过程控制，成品检验以及产品安全控制等各个工艺环节，保证换热机组质量的稳定可靠。（3）、性价比更高 结构紧凑，可大大节约机房面积和基建费用，出厂前已经严格检测，现场只需法兰连接，开机即可投入运行，减少现场安装工程费用，缩短工程建设周期。（4）、运行管理更轻松 人性化的人机界面，操作管理方便，先进成熟的控制系统，故障率低，维护量少，节能运行，可真正实现无人职守安全运行和远程监控。智能温控装置：产品基本原理 我司采用的西门子混装温控阀，温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次侧（冷）媒入口流量，以达到控制设备出口温度。当负荷产生变化时，通过改变阀门开启度调节流量，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值 产品特点

a，具有比例积分（PI）或比例积分、微分（PID）调节功能，控制稳定、精确。

b，针对不同的现场工况，可灵活调整控制参数，达到系统最优化。

c，可由控制器读取当前温度值及观察阀门工作状态。

d，可扩展功能，如远程设置、温度补偿、超温报警、昼夜/冬夏转换。

e，阀体密封采用V型环高温密封组件，防止了阀杆抱死或泄漏的可能。

f，阀杆或阀座配对研磨，确保泄漏量远低于国际允许标准。本换热机组具有高效、节能、智能化、自动化等优点，可广泛适用于工厂、机关、学校、住宅小区、别墅等民用建筑，商场、宾馆、饭店、度假村等商用建筑的采暖、空调、洗浴用水、生活用水、游泳池冬日用，也可用于制备工业生产工艺用水，以及各种需要换热的场所。