土工布腾坤塑胶土工布土工膜膨润土防水毯

产品名称	土工布腾坤塑胶土工布土工膜膨润土防水毯
公司名称	泰安宏燊经贸有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:快递袋 型号:FX1399
公司地址	泰安市万达广场8号商务办公楼20层2006室
联系电话	0538-8280306 18661343636

产品详情

土工布和土工膜是同一种产品吗？

土工膜和土工布是同一种产品吗？有什么区别呢？下面就由泰安腾坤塑胶有限公司为大家解答疑惑。

土工布，是用无纺布做的，主要用来加固地基。而土工膜，是用高密度聚乙烯做的，主要用来防渗。土工布分为有纺土工布和无纺土工布，同时土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。土工膜，施工现场土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，土工膜是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

以上就是泰安腾坤塑胶为大家介绍的一些关于土工布和土工膜的一些基本的区别，我们是专门生产土工材料的厂家，如果您有需要，可以电话联系我们。

土工布在铺设前需要什么清理准备

1、土工布运输过程中和运抵工地后颖进行妥善的保管，并且要避免长时间的日晒，防止粘结成块，井将上工布储存在不受渊坏和方便使用的地方一尽量减少装卸次数。

2、在接场地应该保持整洁，防止尖硬杂物将上工布刺破，加工好土工布应避光保存。

3、土工布铺设应尽量平整，避免扭曲和皱折，应保持平顺、松紧适度，上工布与基层应压平贴紧，避免架空，清除气饱，以保安全。

4、铺设之前需要对铺设面进行不断的清理工作，清除地面的尖石物品，但是不能对损坏土工布，

如果有破损现象应该，及时进行补铺工作。

5、铺设的时候，应该确保土工布的位置准确，砂袋应及时抛设，防止土工布发生位移。

泰安腾坤塑胶有限公司欢迎您的来电选购！

短纤针刺非织造土工布的应用特性有哪些呢？

短纤针刺非织造土工布幅宽一般为2-7米，克重为100-800g/㎡，泰安腾坤塑胶有限公司介绍土工布的性能特点是：柔性好、耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、强度高，并具有良好的透水性、隔离、施工方便等特点。

短纤针刺土工布的应用特性：排水，短纤针刺土工布具有良好的导水性能，可以使土体内部形成排水通道，将土体机构内多余液体和气体外排。隔离，利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物载承能力加强。加筋，利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。防护，水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。过滤，当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地载流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

泰安腾坤塑胶有限公司主要销售土工布产品包括短丝土工布、长丝土工布、土工合成材料及编织土工布、无纺土工布多种新型复合土工材料产品，有什么问题可以咨询我们。