工地洗车设备什么价格

产品名称	工地洗车设备什么价格
公司名称	石家庄成邦环保设备销售有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:乐洁 型号:LJ-55 操作方式:自动/手动
公司地址	石家庄裕华区方村摩托车商城
联系电话	0311-85491410 15032713658

产品详情

乐洁自动冲洗设备是依据城管、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到各部门的上路要求。可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。该洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该洗轮机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。该设备自动冲洗程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀，成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。

车辆冲洗设施LJ-55设备参数：

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	230x370x200
使用车辆及载重量		100T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动

冲洗压力	Kg/cm2	3-4
配电系统额定电压	V	380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	11
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

车辆冲洗设施LJ-11设备参数：

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	360x370x200
使用车辆及载重量		100T以下各类工程车和垃圾运输车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
冲洗压力	Kg/cm2	3-8
配电系统额定电压	V	380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	15
冲洗时间	S	1-60（可调）

冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

乐洁牌**工地冲洗设备**比其它厂家好在哪里? 1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T。
2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
5、电控箱电器均采用国内知名品牌德力西电器，更有保证。

车辆冲洗设施的工作原理： 工程车辆洗轮机有自动操作与手动操作两种模式
待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。 冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。15s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

车辆冲洗设施系统构成
渣土车冲洗设备的系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成.

部分安装案例

中国建筑技术集团有限公司

中国建筑一局集团

中国建筑第二工程局

中建三局西北分公司

中建四局第六建筑工程有限公司

中国建筑第六工程局

河北盛达建筑有限公司

河北华捷建筑安装工程有限公司

河北万富达建筑工程有限公司

河北华为房地产开发有限公司

北京市第五建筑工程有限公司

北京建工集团有限公司

北京怀建辰辉建筑工程有限公司

北京金远通建筑工程公司

北京政华建业投资有限公司

远通建工集团有限公司

廊坊第二建筑安装有限公司

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

中铁建设集团有限公司

新疆荣得建筑工程建设有限公司

内蒙古一机集团建筑有限公司

二十二冶集团有限公司

武安瑞升混凝土搅拌站等全国20多个省、市、自治区100多家单位正在使用。

乐洁工地洗车设备安置和应用

工地洗车设备应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。

工程车辆洗车机/工地自动洗车设备运行条件

1、环境温度： 0°C～+40°C

2、空气相对湿度：≤95%（相对环境温度为20°C～25°C）

3、海拔高度： 不超过2000m

4、环境条件：
适用于箱体内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

工地冲洗设备的保修条例

洗轮机自购买之日起为您免费保修壹年，使用当中出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。整机为您提供终生维修服务，超过保修期后，本公司只收取工本费。

下列情况不属于免费保修服务范围：

1、自行进行产品拆卸的；

2、因电网电压异常、火灾或非正常环境下使用而导致的故障；

3、未按说明书、洗轮机主题标签等注意事项要求使用的；

4、其它有明显人为破坏或者损伤的，不在保修范围之内；

5、当出现如地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不负责任。