

无线局域网络开关控制器 无线遥控开关

产品名称	无线局域网络开关控制器 无线遥控开关
公司名称	蚌埠市利圆电脑经营部
价格	580.00/套
规格参数	类型:无线遥控开关 品牌:自主研发 型号:J_WI-FI
公司地址	中国 安徽 蚌埠市 蚌埠市龙华大厦617室
联系电话	86 0552 2055903

产品详情

类型	无线遥控开关	品牌	自主研发
型号	J_WI-FI	工作电压	5V
遥控距离	300米	适用范围	不方便布线场所

wi-fi(wlan无线局域网)现在已经应用到各行各业中。它使用tcp/ip标准通讯，技术成熟可靠，传输速率快，是区域无线通讯的首选方案。

本无线网络wi-fi开关控制器(无线局域网络控制开关板)采用tcp/ip协议与控制主机（pc机）进行通讯，运行稳定可靠，传输距离远，尤其适合不方便布线的场所。每块开关板分配一个唯一的ip地址，通过ip地址进行控制数据的传输区分；可以控制的开关板的数量大（比如ip地址范围：192.168.1.2 ~ 192.168.1.255，共可以驱动最多254个开关板），每块开关板上面有4个开关，控制主机通过无线网络总共可以控制1016个开关，每个开关触点容量为220v/10a。

本板用于4个（或多于4个，最多 $254 \times 4 = 1016$ 个；也可定做更多路）开关单独控制打开、关闭。上位机（pc机）通过无线局域网（以太网、无线wi-fi）接口连接到本开关控制板后，向控制开关板发送一串ascii代码指令既可控制某一个或全部开关打开或关闭，完全不必要考虑开关的硬件电路上选择、驱动以及无线网络连接等问题。本控制开关板，单板可以独立控制4路开关（触点容量250v/10a,单刀单掷.也可定做单刀双掷）。量大赠送vb通过无线局域网、以太网接口控制开关演示程序或代为开发专用程序。对于不精通网络技术的客户可代为设计系统方案，或代为配置全套系统，用户拿到系统直接运行电脑软件即可完成通过无线网络进行开关控制功能。

本板无线技术参数：

- 1、无线数据速率支持802.11b，最高速率11m；
- 2、集成802.11mac协议；

- 3、支持open/wep方式的鉴权；
- 4、支持共享密钥方式的wep64/wep128数据加密传输；
- 5、采用tcp格式的网络数据传输；
- 6、支持串口进行参数配置（免费电脑设置软件）；
- 7、发射功率最大100mw，接收灵敏度-90dbm

具体应用原理示意图：

本公司同时提供定做基于无线、有线局域网以太网的各种控制系统。