

石料厂碎石厂建筑用时产130吨反击破供应商厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 石料厂碎石厂建筑用时产130吨反击破供应商厂家 |
| 公司名称 | 河南裕洲机械有限公司 |
| 价格 | 186000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:河南裕洲 型号:1214 动力:132-160 |
| 公司地址 | 河南省郑州巩义市河洛路中段 |
| 联系电话 | 0371-64318566 18737198406 |

产品详情

产品介绍：

反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。该破碎设备能处理粒度不大于200毫米，抗压强度不超过320兆帕的各种物料。具有破碎比大、破碎效率高、维修方便等特点。产品呈立方体，是高级公路路面及水电建设用骨料的理想加工设备。反击式破碎机以其优异的性能和良好的表现而在高速公路建设、水利工程和建筑用碎石加工等领域广泛应用。

工作原理：

该机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎设备。设备在电机的带动下转子作高速旋转，当物料进入板锤作用区时，受到板锤的高速冲击使被破碎物不断被抛向安装在转子上方的反击装置上，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新被反击，物料由大到小在破碎区内重复进行破碎。直到物料被破碎至所需粒度，由机器下部排出。

结构特点：

- 1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高，块度大、产品石粉少；
- 2.反击板与板锤间隙能方便调节，有效控制出料粒度，颗粒形状好；
- 3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量；
- 4.高铬板锤，抗冲击、抗磨损、冲击力大；
- 5.无键连接，检修方便，经济可靠；

6.破碎功能全、生产率高、机件磨损小、综合效益高。

性能特点：

;高铬板锤、耐磨反击衬板；独特的齿式反击衬板；尤其适用于硬岩破碎、高效节能；产品形状呈立方体，排料粒度大小可调，简化破碎流程。

适用范围：

用于破碎边长不超过200mm，抗压强度不超过320Mpa的各种物料。广泛应用于玄武岩、花岗岩、鹅卵石、石灰岩等各类物料的破碎加工与整形。

用户要求调整蓖条间隙，改变出料粒度，以满足不同用户的不同需求。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外一年内质量保证！