

昭通数控钢板防护罩_吉航机械_钢板防护罩制造商

产品名称	昭通数控钢板防护罩_吉航机械_钢板防护罩制造商
公司名称	沧州吉航机械制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:吉航 型号:NF1749
公司地址	盐山县庆云镇大杨村
联系电话	0317-6344832 13831776517

产品详情

钢板伸缩式机床防护罩哪家好?沧州吉航机械制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询。

钢板防护罩特性：

钢制伸缩式导轨-防护罩-是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

套板外经镀铬处理，和不锈钢及塑料，内有工程塑料增强尼龙66加纤维组合而成；套板不锈钢抛光处理，内有工程塑料组合而成；结构合理，强度高、不变型、外型精美等优点。

机床钢板防护罩，有密封防护罩， - 不锈钢防护罩

机床导轨防护罩适用于各种导轨的保护。技术要求

- 1 防护罩结构和布局应设计合理，使人体不能直接进入危险区域。
- 2 防护罩应有足够的强度、刚度，一般应采用金属材料制造，在满足强度和刚度的条件下，也可用其他材料制造。
- 3 防护罩应尽量采用封闭结构，当现场需要采用网状结构时，其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求：
- 4 为防止指尖误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm，安全距离应不小于35mm。

5 为防止手指误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm，安全距离应不小于。

钢板机床防护罩沧州吉航机械制造，板防护罩的使用

钢板防护罩的使用：在空间小且不需要严密防护的

情况下,卷帘防护罩可以代替皮腔防护罩,可以水平,垂直或任意混合方向上安装使用. 卷帘防护罩有三中不同的驱动形式可以选择,根据拉力的类型,成本及尺寸大小我们的设计人员会为您选择一种适合的驱动方式

钢板防护罩要求不一样的外露卷带,研制出了许多种卷带材料,覆盖了广泛的应用范围,高温环境可用钢带或玻璃纤维viton,preotex等的合成卷带. 有尖锐碎屑的工作环境中除了用钢带外还可用BLV36/70. , 在医疗或休闲领域卷帘防护罩中使用特殊卷带材料如E1/4满足设计要求.