

全自动养护室控制仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 全自动养护室控制仪 |
| 公司名称 | 沧州耀华路业试验仪器厂 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 沧州献县河街镇耀华仪器总汇 307国道144.6公里处 |
| 联系电话 | 0317-4651899 13111703025 |

产品详情

商品介绍

全自动养护室控制仪适用于建筑、公路科研质检及施工单位对水泥砼试件标准养护，温湿度自控数显，大型负离子加湿喷雾。

二、养护室控制仪产品参数：

- 1、电源：AC380V/220V（三火一零，电流30A以上）。
- 2、控温范围：0 -50 。
- 3、控温灵敏度：+0.5 控湿灵敏度：+2%RH。
- 4、测温准确度：+0.3 测温准确度：5%-&RH。
- 5、加热功率： 3KW*2 制冷功率： 1KW 加湿功率： 370W-550W。
- 6、温湿度控制值及上下限：可以由用户根据需要设定。
- 7、打印记录定时范围：0-999秒可设定。
- 8、循环定时器定时范围：工作时间0-9.9分钟、停止时间0-9.9分钟。
- 9、上位机通信定时范围：0-9.9分钟。
- 10、上限工作延时设定范围：0-9.9分钟。

11、控温输出功率：电压220V+10%AC、电流5A；控湿输出功率：电流3A；风机输出功率：电流1A。

12、仪表工作环境条件：0 ---+45 ，相对湿度不大于85%。

13、仪表工作电压：220V+10%；仪表功率：<6瓦。

14、温湿度传感器：智能型。

15、打印机：可扩展。

三、养护室控制仪工作原理：

本设备将干、湿温传感器的等效信号转换成相应的数字信号，再由微处理器进行处理后显示和智能控制。达到温湿度恒定的目的。

<http://www.yhyqzh.com>