# 酸洗用pph管pph管骐达防腐多图

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 酸洗用pph管pph管骐达防腐多图 |
| 公司名称 | 镇江骐达防腐材料有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:骐达防腐<br>型号:WB1602 |
| 公司地址 | 扬中市经济开发区新星村 |
| 联系电话 | 15952980881 |

# 产品详情

PP管主要用途有哪些?

1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；

2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；

3、可直接饮用的纯净水供水系统；

4、中央(集中)空调系统；

5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

1.PP管的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。

2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。

3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5°C。工作温度可达95°C，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。

4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70°C，工作压力(P.N)1.OMPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20°C)使用寿命可达100年以上。

5、安装方便，连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。

6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

FRPP管说明：

FRPP管（玻纤增强聚丙烯管）用玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，将经过改进的玻纤添加到PP树脂中，使管材的物理性能更加稳定。依据HG20539-92标准，规格De25-De1200mm，公称压力0.4-1.0MPa，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。与PP管相比FRPP管的优势，FRPP管（玻纤增强聚丙烯管）跟纯PP管相比，就是在原有纯聚丙烯原料的基础上加入玻璃纤维，从而提高FRPP管材的使用范围。

FRPP管除了保持纯PP管的特性之外，还具有以下优点：

1.FRPP管玻纤是耐高温材料，因此增强塑料的耐热温度比不加玻纤以前提高了很多；

2.由于玻纤的加入，限制了塑料的高分子链间的相互移动，因此，增强塑料的收缩率下降很多，刚性也大大提高。

3.增强塑料不会应力开裂，同时，塑料的抗冲性能提高很多。

4.玻纤是高强度材料从而也大提了塑料的强度，如：拉伸强度，压缩强度，弯曲强度，提高很多。

PP管道输水特点：

（一）节水节能 管道输水可减少渗漏损失和蒸发损失，与土垄沟相比，管道输水损失可减少5%，水的利用率比土渠提高了30%～40%，比混凝土等衬砌方式节水5%～15%。对机井灌区，节水就意味着降低能耗。

（二）省地、省工 用土渠输水，田间渠道用地一般占灌溉面积的1%～2%，有的多达3%～5%，而管道输水只占灌溉面积的0.5%，提高了土地利用率。同时管道输水速度快，避免了跑水漏水现象，缩短了灌水周期，节省了巡渠和清淤维修用工。

（三）投资小、效益高 管灌投资较低，一般每亩在100～300元。同等水源条件下，由于能适时适量灌溉，满足作物生长期需水要求，因而起到增产增收作用。

(四)适应性强 压力管道输水，可以越沟、爬坡和跨路，不受地形限制，施工安装方便，便于群众掌握，便于推广。配上田间地面移动软管，可解决零散地块浇水问题，适合当前农业生产责任制形式。