

Led发光灯的组成结构

产品名称	Led发光灯的组成结构
公司名称	成都忠国梦广告有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:成都忠国梦 型号:大小都有
公司地址	成都市双流区东升街道双楠大道中段333号17栋49号
联系电话	028-64312831 17313166355

产品详情

LED发光灯在我们的日常生活、照明行业所应用的比例非常大，成都户外广告公司的灯

箱广告、led发光字制作中的照明设置，都是应用LED发光灯进行制作照明的。此种型材因为它节约用电量、使用寿命长的优点，它备受欢迎市场欢迎，被广泛应用于我们的生活。

今天 [成都招牌制作](#) 为您带来的是led发光灯的组成结构：

1、LED发光灯一般使用的是开关电源，220V输入，5V直流输出。需要指出，由于LED显示屏幕属于精密电子设备，所以要采用开关电源，不能采用变压器。对于1个单红色户内64x16的单元板，全亮的时候，电流为2A。

2、LED发光灯条屏构成，单元板，电源，控制卡，连线。单元板是LED的显示核心部件之一，单元板的好坏，直接影响到显示效果的。单元板由LED模块，驱动芯片和PCB电路板组成。LED模块，其实是由很多个LED发光点用树脂或者塑料封装起来点阵。驱动芯片主要是74HC595 74HC245/244 74HC138 4953。

3、条屏控制卡，可以控制1/16扫的256x16个点的双色屏幕，可以组装出最有成本优势的LED屏幕。该控制卡属于异步卡，就是说，该卡可以断电保存信息，不需要连接PC都可以显示储存在里面的信息。

4、数据线，传输线，和电源线。数据线用于连接控制卡和LED单元板的排线，传输线用于连接控制卡和电脑。电源线，就是用来连接电源和控制卡，电源和LED单元板。连接单元板的电源线的铜芯直径不小于1mm(毫米)。我司的户外广告制作经验丰富，在led发光字制作方面都是采用正规、标准的led发光灯。

以上就是[成都广告公司](#)

为您介绍的led发光灯的组成结构，想了解更多关于户外广告制作的相关信息，请关注忠国梦广告公司。成都户外广告公司在广告设计、制作、安装方面是一条龙服务。除此之外，我司业务范围还包括户内外喷绘、写真、雕刻、各种uv喷印制作、户外导视系统（精神堡垒）、精品字（发光字）。如想了解更多资讯，请来电咨询13730858804，成都忠国梦广告竭诚为您服务！