

重庆扣槽式电缆沟盖板厂家

产品名称	重庆扣槽式电缆沟盖板厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:维联科技 型号:50/100/150/200 颜色:灰色、黑色、绿色、黄色、
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

产品详情

脱模方法：

1、口尺寸又称剔除法

这种方法是将地面沟盖板直接顶出成型，不需要牵引装置。

2、真空法

产品外表面吸附在模具中，通过对产品抽真空而冷凝，其中此方法特别适合盖板的挤出方式。

3、内压法

内压法使用电缆沟盖板对压缩空气加压。产品在模具内凝固，使外表面吸附在模具上，快速凝固硬化确定形状。产品完全硬化后，由牵引工具统一导出。

注塑工艺：

1、易开裂起泡，收缩变形大，几何尺寸难以控制。

2、适用、新颖、美观。循环水设计合理，保证效果，模具互换性强。

3、盖板预埋钢筋的制作方法和塑料复合尺寸属于定位筛选，使其性能更加稳定。

积水处理方法：

- 1、电缆沟盖板水泥涂层封堵，就能起到防渗水的作用。
- 2、替换成卡扣式电缆沟盖板。

施工标准：

- 1、施工图纸施工，将工程施工地区内的地底、土里路障消除和处理完毕。
- 2、房屋建筑或建筑物的部位或场所的定位控线（桩）、规范水准桩及打槽的灰线规格，须历经检测及格，并办好预检办理手续。

弯曲原因：

制造商使用劣质混凝土或劣质复合材料。

沟盖板电缆料的凝结和干燥未达到标准。

中后期安装不一致。

材料本身有问题。

实际承载大于盖板要求承载标准。

施工气候要求：

- 1、高温不建议施工。
- 2、气温低于5摄氏度时，砂浆干燥速度会过慢，从而影响粘结强度。
- 3、气温低于零下5度时，砂浆或封冻，胶粉失去作用，经过一个冻融以后板材会自动剥落，禁止施工。
- 4、低于5摄氏度时不建议施工，如特殊原因可在砂浆中加入抗冻剂。

提高光泽度方法：

光泽度别称：增亮改性。

光泽度降低：成为哑光改性。

增亮法、共混增亮法、形状控制增亮法、成型设备光洁度控制、二次加工增亮法和表面涂层增亮法。

除异响方法：

- 1、电缆沟槽的找平。
- 2、型号规格标准。
- 3、原材料质量标准高。

4、选用检验合格产品。

放置方法：

- 1、稳定干燥的地方。
- 2、安装盖板之前，弹性橡胶垫圈应粘合牢固。
- 3、不允许触摸或移动。
- 4、安装完成后，采取措施防止盖板表面被水泥砂浆和油漆污染。
- 5、施工过程中避免人工摔砸产品，保护橡胶减震条的完整性和牢固性。

硬度：

硬度只有钢的1/4，铝的2/3，而强度是高韧性聚乙烯的10倍。

优点：

1、防盗好:

本产品由高分子复合材料制成。高温成型，无二次使用价值，具有较强防盗功能特点。

2、方便美观:

质轻、颜色多、图案定制

3、使用寿命长：

复合电缆沟盖板不怕酸碱腐蚀、生锈、电绝缘、耐磨和耐候。

4、高精度:

由于产品采用高温压缩成型，盖与座之间的间隙很小，克服了铸铁和水泥电缆沟盖板的“跑、跳、响”问题，广泛用于新建工厂和配电室的电缆沟盖板。

5、轻质防火：

每平方米约60公斤易于施工和移动，便于电厂和电站室内外电缆沟的维护。

6、防水：

室外复合电缆沟盖板采用弧形设计，可有效分流两侧雨水，防止盖板表面积水。同时由于盖板的边角可以平直，几何尺寸规则统一，盖板之间的连接间隙相对较小，可以有效防止雨水渗漏。

安装：

- 1、根据盖板尺寸预留嵌入尺寸。
- 2、支撑基座须平整、坚固、无残留杂物。
- 3、安装时电缆沟盖板两端同时放入电缆沟槽。
- 4、铺装完成后应检查电缆盖板是否铺装平整，若未铺装平整应及时处理。
- 5、产品如需切割时应注意安全，盖板内有钢筋骨架，切割时应事先看好钢筋骨架位置。

塌陷处理方法：

- 1、塌陷区域，警戒线围住。
- 2、重新铺设新电缆盖板，然后完善工程，清洁路面。
- 3、检查支撑电沟盖板的砖墙是否坍塌。若塌陷因用砖墙需要新建，然后抹灰。
- 4、将坍塌部分打开，清理损坏的盖板电缆，将废渣堆在一起，清除并检查周围区域是否安全，沟盖板电缆是否损坏。
- 5、周围灰土将人工压实，每30CM一层，分层压实，压实系数为0.94。