

操作台厂家，河北操作台厂家，操作台供应商

产品名称	操作台厂家，河北操作台厂家，操作台供应商
公司名称	泊头上水云天配电箱有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:上水云天
公司地址	河北省沧州市泊头市北环
联系电话	0317-8318321 18731706611

产品详情

操作台是机房弱电设备控制员用的一种专业办公桌，所有设备都封闭在操作台内部，整洁、美观、大气；内部框架加深为增加放置特制选件、大量计算机主机或其他设备提供了可能性，同时内部设置多功能电缆管理系统，实现强弱电分开，功能性更强。

操作台台面要求：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板，后部面板具有足够的支撑力以保证横向的稳定。面板部分为单片结构，各个部分与整个架构应有整体性。控制台的控制面板应在不需要任何工具的情况下可拆卸。

(1) 操作台台面结构：操作台台面分为大小面板两部分。小面板与后背墙、大面板间预留不小于10mm的缝隙，方便从主框架底部出线到台面。小面板为前检修面板，使用实木颗粒板双帖进口防火板加工，整体厚度不低于20mm，通过塑料卡扣式连接方式与主体框架连接。其正面安装可弹出式不锈钢按钮，方便取下小面板检修产品。大面板使用实木颗粒板双帖进口防火板加工，整体厚度不低于27mm，两块大面板之间开箭头槽，使用不低于100mm长、不低于6mm粗的拉杆两端连接、整体连接后必须平整光滑无缝隙。

(2) 大面板封边工艺：大面前端与人体接触部位使用不小于30mm宽的软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条、保证操作员工作时手臂自然舒适。后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条，安装后整体高于台面8mm，防止钢笔等文具滑落。面板、门板、柜类产品使用的实木颗粒板甲醛释放量均需符合国家标准（需提供正规检测机构出具的检测报告）。操作台产品结构、外观、及各种材料的应用投标企业必须拥有自主知识产权，均需提供相关专利证书。

(3) 工作面及面板表：工作台面：内部为1" (25 mm) 复合板，表面为高压HPL。台面边缘：外围浇筑柔性的聚氨脂来形成，宽度不低于30mm。设备正面：（内部为18mm实木颗粒板），表面为高压HPL，必

须使用铰链简化安装。工作面宽度：450 mm -800 mm；表面到地面距离为：720-750 mm，底部调节脚可微调高度；工作台面支撑臂：材料强度标准不低于10号冷轧钢；加强杆强度标准不低于12号冷轧钢。底部支撑：弯曲应力不小于110 KSI。HPL覆盖层：额定厚度：不小于1.2 mm；厚度误差： \pm 0.12mm以内（含本数）；磨损阻抗：不小于400周期。

泊头市上水云天配电箱制造有限公司位于河北沧州，沧州配电箱是一家专业生产配电箱，配电柜，动力柜,电表箱,机床护罩的厂家，产品性能稳定，质量有保证，欢迎前来咨询选购。