

# 减四线基础油

产品名称	减四线基础油
公司名称	天津市兴胜油脂化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴胜 型号:减四线
公司地址	天津 天津市滨海新区 大港太平镇窦庄子工业园
联系电话	02263189459 13902173970

## 产品详情

天津市兴胜油脂化工有限公司主要生产的基础油包括减一线 减二线 减三线 [减四线基础油](#) 常线油等油品

减线油是指原油减压蒸馏塔产出的油。依据沸点的不同主要分为一线到四线，沸点越来越高。其中，减线油是生产润滑油的基础原料，减一线品质较好，也可以用作调柴油使用。与一般的基础油相比，减线油属于非标油，他们通过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡、溶剂精制、加氢精制或酸碱精制、白土精制等工艺，除去或降低形成游离碳的物质、低粘度指数的物质、氧化安定性差的物质、石蜡以及影响成品油颜色的化学物质等组分，得到合格的润滑油基础油。其主要指标有密度、凝点、色度、粘度、闪点等。

??? ?????

项目		技术指标	试验方法
运动粘度, mm <sup>2</sup> /s	40	报告	GB/T 265
	100	4	

外观	透明	目测
粘度指数	报告	GB/T 1995
闪点（开口）	150	GB/T 3536
倾点，	0-15	GB/T 3535
酸值，mgKOH/g	0.03	GB/T 4945
密度（20 ），kg/cm <sup>3</sup>	报告	GB/T 1884
苯胺点，	报告	GB/T 262
硫含量（质量分数），μg/g	报告	SH/T 0689
氮含量（质量分数），μg/g	报告	SH/T 0657
氧化安定性（旋转氧弹法，150 ），	250	SH/T 0193
抗乳化度，min82（40-37-3）	25	GB/T 7305

# 减三线

项目		技术指标	试验方法
运动粘度, mm <sup>2</sup> /s	40	报告	GB/T 265
	100	10-20	
闪点(开口)		210	GB/T 3536
倾点,		0	GB/T 3535
酸值, mgKOH/g		0.03	GB/T 4945
密度(20 ), kg/cm <sup>3</sup>		报告	GB/T 1884
苯胺点,		报告	GB/T 262
硫含量(质量分数), μg/g		报告	SH/T 0689

氮含量（质量分数）， $\mu\text{g/g}$	报告	SH/T 0657
氧化安定性（旋转氧弹法，150）	250	SH/T 0193
抗乳化度，min82（40-37-3）	25	GB/T 7305

## 减二线

项目	技术指标	试验方法
运动粘度， $\text{mm}^2/\text{s}$	40	报告
	100	6-10
外观	2	目测
闪点（开口）	190	GB/T 3536
倾点，	-5	GB/T 3535
酸值， $\text{mgKOH/g}$	0.03	GB/T 4945

密度 ( 20 ) , kg/cm <sup>3</sup>	报告	GB/T 1884
苯胺点 ,	报告	GB/T 262
硫含量 ( 质量分数 ) , μg/g	报告	SH/T 0689
氮含量 ( 质量分数 ) , μg/g	报告	SH/T 0657
氧化安定性 ( 旋转氧弹法 , 150 ) ,	250	SH/T 0193
抗乳化度 , min82 (40-37-3)	25	GB/T 7305

减四线

项目		技术指标	试验方法
运动粘度 , mm <sup>2</sup> /s	40	报告	GB/T 265

	100	23-32	
闪点（开口）		240	GB/T 3536
倾点，		15	GB/T 3535
酸值，mgKOH/g		0 . 03	GB/T 4945
密度（20 ），kg/cm <sup>3</sup>		报告	GB/T 1884
苯胺点，		报告	GB/T 262
硫含量（质量分数），μg/g		报告	SH/T 0689
氮含量（质量分数），μg/g		报告	SH/T 0657
氧化安定性（旋转氧弹法，150 ），		250	SH/T 0193

抗乳化度, min82 (40-37-3

25

GB/T 7305

)