

SDB-3536A自动开口闪点试验器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SDB-3536A自动开口闪点试验器 |
| 公司名称 | 上海杜百仪器设备有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:开口闪点 型号:3536A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区南翔镇美裕路600号3幢J196室 |
| 联系电话 | 021-59571136 17321056080 |

产品详情

sdb-3536a自动开口闪点试验器

一、参照标准及适用范围

gb/t 3536 , astm d92

适用于测定除燃料油以外的、开口杯闪点高于79 的石油产品和沥青的闪点。

二、主要技术参数

- 1.工作电源： ac220(-10% ~ +5%)v、 50hz；
- 2.温度测量： 量程：室温 ~ 400 ；温度显示：0.1 ；
- 3.重复性： 符合gb/t3536标准；
- 4.再现性： 符合gb/t3536标准；
- 5.升温速度： 符合gb/t3536标准；
- 6.点火方式： 气体火焰3.2mm ~ 4.8mm；(气体点火方式)；
- 7.环境温度： (10 ~ 40) ；
- 8.相对湿度： 80%；
- 9.整机功耗： 不大于400w。

注1：升降臂的上升下降是自动完成的，切不可用手强行扳上扳下，以免损坏升降臂！

注2：闪点检测传感器须保持清洁，否则将降低检测的灵敏度！

本仪器特点

- 1.本仪器采用彩色液晶大屏幕显示，触摸屏式键盘，全中文人机对话界面，对可预期闪点、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有提示菜单、导向式输入功能，液晶屏上有操作知识提示。
- 2.模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线，具有操作小知识界面，中文误操作软件提示功能，可修改试验日期、试验时间等参数。
- 3.可存储10屏、120组历史数据。
- 4.自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
- 5.微分检测，系统偏差自动修正。
- 6.划扫、检测、打印数据全过程自动完成，实验结束自动风冷。