

原装UV墨水工厂_君奥数码图_大量批发UV墨水工

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 原装UV墨水工厂_君奥数码图_大量批发UV墨水工 |
| 公司名称 | 广州君奥数码科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:爱克发AGFA 型号:QO1940 |
| 公司地址 | 中国 广东 广州市黄埔区 广州市黄埔区丰乐路438号D6栋905室 |
| 联系电话 | 86-020-15920356671 18502074238 |

产品详情

是一种根据墨水特性而配制出的“洗涤剂”，主要作用：有较强的冲刷能力、溶解能力、使墨水在管路里流畅性更好。下面介绍在什么情况下，如何正确的使用清洗液。第一、在新装机器的时候，由于每一台机器在出厂之前，机器装过墨水，管路、墨头里也有保护液。墨水对保护液的溶解性没有清洗液那么强，保护液对墨水的流动性又有些影响，常常会出现拉丝（优质模式下）、墨孔斜喷的现象。所以我们要求在新装机器的时候，必须使用清洗液清洗管路。避免出现拉丝、墨孔斜喷的现象。第二、每周定期使用清洗液清洗刮片、墨垫。纯净水、酒精对墨水的溶解度小，而且酒精对刮片有轻微的腐蚀作用，所以我们建议大家不要使用纯净水、酒精去清洗。第三、定期使用清洗液清洗管路，建议（3-6个月）。长时间使用墨水，管壁上会有附着物产生，附着物又会影响墨水的流畅性，而清洗液对附着物的溶解性又很强，所以要定期清洗管路。第四、有些时候由于工作环境比较差，机器的静电有比较强，许多棉絮状的灰尘会沾附在墨头的表面，长时间不清理，会造成墨孔的斜喷、堵塞。定期将清洗液滴入墨垫处，使墨头的保湿性更好。

胶印多用于精细产品印刷，

UV

固化可减少细小网点的损

失，提高套色叠印的油墨转移率。在选择油墨原料时，要综

合考虑各组分对

UV

油墨的影响，以确保最佳的印刷效果。

由于胶印墨膜一般为

2

~

3

μ

m

,

虽然利于光固化，

但墨膜薄，

颜料对承印面的遮盖力会受到一定的影响，

因此一般要提高

配方中的颜料含量；而增加颜料含量，墨膜的透光性能会降

低，不利于

UV

固化；且墨膜本身较薄，若颜料的润湿性不

好，

颜料、填料容易暴露于墨膜表面，影响墨膜光泽度，

因此要选择分散性较好的颜料