

# FFU风机过滤器机组，锌合金

产品名称	FFU风机过滤器机组，锌合金
公司名称	青岛康瑞鑫净化消毒设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:康瑞鑫 型号:875*575*360
公司地址	山东青岛城阳盛文国贸大厦A座
联系电话	0532-89670500 15865530998

## 产品详情

### FFU风机过滤器机组

#### FFU Fan Filter Units

FFU风机过滤器机组设有初、高效两级过滤网。风机从风机过滤器机组顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤。FFU风机过滤器机组可模块化连接使用，使得FFU风机过滤器机组广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。特别适合于组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。

FFU风机过滤器机组采用外转子离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级调速等特性。适用于各种环境中获得更高级别的洁净环境。其在新建洁净室、洁净厂房或改造翻新中，既可提高洁净度级别、降低噪音和减少振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。

- 1.材质：不锈钢板，烤漆钢板，锌铝板
- 2.外壳使用冷轧板/表面静电喷塑
- 3.内含过滤器【高效过滤器99.999%】
- 4.使用220v 风速可调0.45-0.85m/s

规格尺寸	krx-610*610	krx-1175*575	krx-1200*610
额定风量	600-1000m3/h	1100-1850m3/h	2200-2800m3/h
过滤效率	99.999%		
噪音	45dB	45dB	49dB

平均风速	0.45-0.85m/s
洁净级别	100级
电源	220V
本体材质	SUS304/430镜面不锈钢钢板或冷轧钢板烤漆