

COD氨氮总磷总氮测定仪

产品名称	COD氨氮总磷总氮测定仪
公司名称	河南伟宸仪器设备有限公司
价格	22800.00/个
规格参数	品牌:伟宸 型号:CW-401
公司地址	郑州高新技术产业开发区升龙又一城D区8号楼3单元30层540号
联系电话	0371-56669085 13140199085

产品详情

COD、氨氮、总磷、总氮测定仪

CW-401型 可用于COD、氨氮、总磷及总氮的测定 配套DIS-16型 (或可选DIS-25/1A/36) 消解仪

带打印及USB数据上传 用于废水检测

技术指标

主机

1. 测量范围：(超过稀释测定)

COD : 5 ~ 2000mg/L

氨氮：0.02 ~ 25mg/L

总磷：0.00 ~ 10mg/L

总氮：0.05~100mg/L

2. 示值误差：

COD： ± 5 %

氨氮： ± 3%及0.2中最大者

总磷： ± 5%及0.2中最大者

总氮： ± 5%

3. 重复性： 3%

4. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

5.

抗氯干扰： 2000mg/L (COD测定)

6. 重量：4Kg

7. 外形尺寸：340mm × 250mm × 130mm

8. 功耗 < 10W

消解仪

1. 控温范围：室温~180 可设定

COD消解温

度165 ，总磷：120 ，总氮125

2.控温精度：±0.5

3.消解时间：1-999min的可调。

COD:15min，总磷：30min，总氮30min

4.批处理量：16个水样（可选25、36、20）

5.功耗：<500W

6.重量：6kg

7.外形尺寸：216mm × 320mm × 146mm

仪器特点

1.利用进口高亮度、长寿命冷光源，以及高稳定的窄带干涉光学系统，使仪器稳定性、重复性极高。

2.消解仪和主机为独立仪器，不影响光学系统稳定性。

3.消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

4.消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。

5.消解、比色用同一消解比色管，其强度、硬度高，可多次重复使用

6.可各保存COD、氨氮、总磷和总氮的标准曲线10条及999个测定值，断电不丢失。

7.具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

8.具有USB接口数据上传功能，可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。

9.LCD大屏液晶显示，长寿命及低故障率，操作中文菜单显示。

配套清单：

1.主机一台，DIS-16(或可选DIS-1A,DIS-25，DIS-36)消解仪一台。

2.消解比色管40支，试管架一个，COD试剂一套（可测200个水样），氨氮试剂一套（可测250个水样），总磷试剂一套（可测100个水样），总氮试剂一套（可测50个水样）。

3.消解防护罩一个，使用说明书一份，产品合格证一份及保修卡一份。