

智能COD测定仪，化学需氧量测定仪

产品名称	智能COD测定仪，化学需氧量测定仪
公司名称	河南伟宸仪器设备有限公司
价格	13600.00/个
规格参数	品牌:伟宸 型号:CW-2M
公司地址	郑州高新技术产业开发区升龙又一城D区8号楼3单元30层540号
联系电话	0371-56669085 13140199085

产品详情

高性价比COD测定仪CW-2M型
按照最新国标COD测定方法设计
操作方便、直观，精度、稳定性好
带打印和USB数据上传

该产品是利用密封催化消解，然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示及打印样品的COD（mg/L）值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门

技术指标

1. 测量范围：5~2000mg/L（超

过稀释测定)

2. 示值误差： $\pm 5\%$
3. 重复性： 3%
4. 抗氯干扰： 2000mg/L
5. 温控系统：室温~180 可设定，消解温度为165 。
6. 控温精度： ± 0.5
7. 控温时间：1~999min可调
8. 消解时间：15min
9. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
10. 批处理量：16个水样
11. 外形尺寸：COD测定仪
 $340\text{mm} \times 250\text{mm} \times 130\text{mm}$

消解仪 (DIS-16型) 21

$6\text{mm} \times 320\text{mm} \times 146\text{mm}$

12. 重量：主机4kg 消解仪6kg
13. 功耗： $< 500\text{W}$
14. 正常使用条件：

环境温度:5 ~ 40 相对湿度:
85%

供电电源:

AC(220 \pm 22)V ; (50 \pm 0.5) Hz

无显著的振动
及电磁干扰，避免阳光直射。

仪器特点

1. 按照最新的“中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T399-2007”设计，高、低量程用不同波长测定，使低量程测定精度更高。
2. 用进口高性能、长寿命光源，配以高稳定性光学系统，使仪器重复性更高。
3. 消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。
4. 操作简单省时。消解比色不需换管。
5. 消解温度和时间可无级设定，以用于其它用途。
6. 可各保存标准曲线10条及500个测定值，断电不丢失。
7. LCD大屏液晶中文显示，操作方便直观。
8. 具有出厂工作曲线恢复功能。
9. 具有打印功能：可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
10. USB接口，可连接电脑。