

刹车干燥剂 汽车刹车专用干燥剂

产品名称	刹车干燥剂 汽车刹车专用干燥剂
公司名称	明光市恒发矿业有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	品牌:恒发 型号:矿物型 水份: 2 (%)
公司地址	安徽省明光市涧溪镇官山街道工业集中区
联系电话	0550-8756432 18055089622

产品详情

刹车干燥剂 汽车刹车专用干燥剂

标准价 ¥ 2100

PH值 :	7-8
产地 :	安徽明光
计量单位 :	吨
类别 :	矿物质干燥剂
粒度 :	2-3mm/3-4mm (目) 目
水份 :	2 (%) %
外观 :	圆颗粒状
颜色 :	

	金黄色/浅黄色
有效物质含量：	98（%）
CAS：	企业标准
品牌：	恒发
型号：	其他

详细说明

刹车干燥剂 汽车刹车专用干燥剂

汽车刹车干燥器专用干燥剂【分子筛】

恒发矿业，生产基地在安徽明光涧溪镇官山街道，坐拥干燥剂原矿的源头之源，干燥剂系列产品有：活矿干燥剂、凝胶干燥剂、中空玻璃专用干燥剂、VCI防锈干燥剂、刹车干燥剂等。

10多种生产工艺，20多年经验积累，40多家企业的选择，仅干燥剂年产量达5000吨。

感谢您的访问，欢迎您前来恒发矿业考察！

一、产品简介：

CATT - Q型干燥剂是专为汽车刹车气路干燥使用而专门设计的，是用于刹车制动系统的干燥器里，是气路湿空气的最佳吸附剂。

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 QQ 2820801871】

二、产品用途

在机动车辆气刹制动系统中，由于压缩空气的经常变化，使空气温度下降，造成制动气路积水，进而引起制动系统中金属元件锈蚀，导致胶封件龟裂，润滑油脂分散失效，管道堵塞等故障，严重影响行车安全，为解决这一问题。

近年来，国内外逐渐推行使用压缩空气干燥装置——压缩空气干燥器，将其安装在车辆制动气路中，并在干燥器内填充空气干燥剂，起到干燥压缩空气的作用，以提高气刹系统的有效性和安全性。

车用制动气路专用干燥剂，可以作为机动车气刹系统中的压缩空气干燥剂，保护制动气路，避免安全事故的发生。

三、产品优点 （1）恒发矿业出品的刹车专用干燥剂，不仅吸附压缩空气中的水分，在空气反向通

过干燥剂，带走干燥剂表面吸附的水分排入大气，实现再生。

(2) 恒发矿业出品的刹车专用干燥剂以凹凸棒石基为主原料制备而成，成本低，环保无污染。市场上硅胶吸湿率20%左右，在低湿或低温条件下，吸附量较小，对环境污染。分子筛性能比较好吸湿率26%左右，但价格昂贵，一般仅用于化工和催化剂。

四、主要技术参数：

执行标准：(GB/T13550 - 92)

项 目	指 标	
粒径 mm	2.0 ~ 3.0	3.0 ~ 4.0
堆积密度 kg/m ²	0.90-0.97	
静态水吸附量 * %	20.0	
粒径合格率 %	97	
抗压强度 N/颗	40	70
磨耗率 %	0.1	
包装水含量 %	2	

* 在17.5毫米汞柱压力和25 温度下每100克活化的吸附剂吸附水的克数。

产品型号：普通型、优质型、加强型【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 QQ 2820801871】

五、适用范围：

汽车空气干燥器专用干燥剂、它具有强度高，磨耗率低、在高速气流中吸水率大等特性。

六、储存：

室温：相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免与水、酸、碱的接触。

七、包装：

25kg纺织袋包装（内衬塑料袋）

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 QQ 2820801871】