

赛龙NGA工程塑料合金自润滑轴承

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 赛龙NGA工程塑料合金自润滑轴承 |
| 公司名称 | 河南赛龙工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:豫赛龙 型号:NGA |
| 公司地址 | 河南省郑州市中原区友爱路3号 |
| 联系电话 | 0371-67713159 18137122250 |

产品详情

【河南赛龙NGA轴承】基本说明 产品名称：河南赛龙NGA轴承
产品别名：NGA轴套、NGA轴承、NGA轴承工程塑料合金 产品型号：SLZ1/SLZ2
产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲

击成型方式：特殊合成工艺 加工方式：数控铣床、钻床

【河南赛龙NGA轴承】详细说明 河南赛龙NGA轴承生产厂家科诺专业打造无需加油工程塑料合金类产品，价格适中，质量稳定，厂家售后服务好，还提供免费邮寄样品服务，更多有关于河南赛龙NGA轴承工程塑料合金产品详细描述：【河南赛龙NGA轴承】产品特性 1.适用场合：无油润滑或少油润滑，适用于无法加油或很难加油的场所，可在使用过程中不保养或少保养，而且也免除了由于供油不足造成的风险。

2.绿色环保：无需废油回收处理，有利于环境保护，而且科诺工程塑料合金材料自身环保、无污染。 3. 无需供油装置：工作过程中可以不用加油，因此可以节省大量的安装和运行成本，无油化可以使设计、结构等大幅简化，降低成本，节省设计时间。

4.耐高低温：较高温度或低温状态下都可使用，正常使用温度在-200 到125 。 5.降低对摩件要求：对于磨轴的硬度要求低，未经调质处理的轴都可使用，从而降低了相关零件的加工难度。

【河南赛龙NGA轴承】成型方式 NGA轴承经化学放映自然成型时，材料会生成一些细小的微孔，这些微孔是一种很好的润滑介质储存孔，有利于润护膜的形成，所有科诺产品材质的微孔结构，实话实说自润滑材料本身的一种外观特性，有利于产品的使用。NGA轴承工程塑料合金采用不同单体共聚的高分子为基础，并采用多种稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，泽中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

【河南赛龙NGA轴承】性能参数表 项目单位NGA 密度g/cm³1.14-1.3 拉伸强度Mpa 60
冲击强度KJ/m² 140 压缩强度Mpa 125 邵氏硬度D65-82 线性系数 1/ 5.7-7.2 × 10⁻⁵
磨损系数Mg/N.m5.1 × 10⁻⁷ 吸水率% 0.7 使用温度 -40 —+110 老化寿命年 > 50 极限PV值Mpa.m/s 11
摩擦系数干态0.05—0.09 水润滑0.04—0.07 油润滑0.02—0.06 【河南赛龙NGA轴承】售后服务 感谢您选购本公司工程塑料合金河南赛龙NGA轴承产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。

对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。以上为NGA轴承生产厂家河南赛龙工程材料有限公司产品的详细介绍，如果您有任何有关于自油润滑NGA轴承工程塑料合金价格或厂家的任何问题，可以直接联系我或登录公司网站：河南赛龙工程材料有限公司<http://www.hnslgc.com/>

以上是无油润滑河南赛龙NGA轴承|SLZ1/SLZ2型NGA轴的详细信息，由河南赛龙工程材料有限公司自行提供，如果您对无油润滑河南赛龙NGA轴承|SLZ1/SLZ2型NGA轴的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取无油润滑河南赛龙NGA轴承|SLZ1/SLZ2型NGA轴的更多信息。