

安徽-蜂窝阳光板-16MM蜂窝阳光板

产品名称	安徽-蜂窝阳光板-16MM蜂窝阳光板
公司名称	安徽阳光板耐力板塑料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚丽18306189991 型号:PC板 产品:18306189991
公司地址	安徽合肥
联系电话	18306189991

产品详情

18306189991【致电免费获取样品】

阳光板厚度：4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,25mm阳光板

阳光板长度：标准板长6m.也可根据客户要求订做尺寸。

阳光板宽度：标准板尺寸2100mm，最大板尺寸2150mm, 阳光板颜色：透明阳光板、湖蓝（兰）阳光板、绿色阳光板、茶色阳光板、乳白色阳光板等,特殊颜色阳光板也可订做。 1.

阳光板价格便宜，材质轻，抗冲击力大，温室大棚整体造价低。 2.

阳光板可卷状包装运输，节省了运费。 3. 阳光板单板面积大，最大可制成100m*2.1m每块（长100米×宽2.1米）。黑龙江拜耳阳光板建造温室时安装简易，温室造价低。 4. 高质量PC阳光板使用寿命长，

在国外已有20年以上的温室仍在使用的记录。 5.

在摄氏-40 至+120 温度范围内pc板不会引起变形等品质劣化。 6. 国家标准GB50222—95确认，PC阳光板为难燃一级，即B1级。PC阳光板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄燃烧时不会产生有毒气体，它不助长火势的蔓延。 7. 夏天保凉，冬天保温，PC阳光板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），

隔热效果比同等玻璃高4倍，PC阳光板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。 8. 表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。 9. 温度适应性：PC板在-100 时不发生冷脆，在135 时不软化，在恶劣的环境中其力学

，机械性能等均无明显变化。 10. 耐候性：PC板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

11. 防结露：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。 10年黑龙江拜耳阳光板生产经验，拥有一大批专业技术人才，并且使用全新进口原料生产，从根本上确保产品质量始终处于领先水平，以最高质量 最优秀产品，最优惠价格 最低成本，推动市场。

衡水阳光板每年5000 万平方米的阳光板市场中有 20% 用于农业温室；北美洲，欧洲。每年 6000 万平方米阳光板市场中有 70% 用于农业温室。中国是农业大国，而且人口众多，土地资源有限，发展示

代农业，进行工厂化高效农业温室的建设是农业发展的基本前途，而衡水崔志福阳光板作为第四代农业温室建设的覆盖材料将有着十分广泛的用武之地。米字型阳光板广泛用于幕墙。

18306189991【致电免费获取样品】