

美国盈速粒隔热反射节能验收外墙涂料

产品名称	美国盈速粒隔热反射节能验收外墙涂料
公司名称	广州衡江建材有限公司
价格	880.00/kg
规格参数	品牌:盈速粒 型号:2kg
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中1216号盈丰大厦613
联系电话	13642670055

产品详情

美国盈速粒涂料的基本特性： 白色干粉末，无气味，无毒味，环保； 颗粒大小：45-150um； 热阻、电阻率高； 耐高温性，熔点在1750 左右； 高硬度，硬度为7； 抗压强度高， > 280KG / cm³ (7000psi)； 热导系数：0.06w/ (m² · ?K)； 高稳定性：盈速粒惰性极强，很难于其他物质发生化学反应； 表面太阳反射比：0.83； 半球反射率：0.87； 在1000 时，其半球发射率仍能保持在82%以上INSULADD是一种粉状添加剂，与普通的内外墙涂料混合后使用，在墙面上产生一个隔热层或保温层。涂刷两层可以达到效果。Tech?Traders,?Inc.还提供在工厂里预混好了的INSULADD涂料。INSULADD的成功秘诀是它的制造程序在空心陶瓷微珠上加了一层特殊的涂层。当涂料干了之后，它就形成了一个绝热层，将普通涂料转变成热反射涂料，将射到墙面上的热经过反射折离墙面，从而降低热流的传递。INSULADD可以与所有的涂料混合使用，不改变同量涂料的使用面积，或者是涂料本身的粘稠度。可以用于墙面、屋顶、天花板、空调管道、工业用蒸汽管道等。在金属建筑、冷冻库以及移动房屋上应用，隔热保温效果更明显。除了民用建筑和商用建筑之外，INSULADD添加剂还可以用在粮仓，防止粮食因为过热而霉变。屠宰厂使用它来减少夏天的酷热和冬天的寒冷。此外还可用于车辆和船舶表面。美国盈速粒INSULADD特性：具有优良的防水、防潮、防腐蚀、防紫外线老化、耐酸碱、耐盐雾等性能，材料无有害物质成分，其固化物含量高，延展性、附着性好，施工简便，使用寿命长。性状：白色干粉末状、无气味、无毒性、环保密度：0.37g/cc颗粒大小：45? – ?150 μ m耐高温：熔点在1750 左右高抗压强度：>280kg/cm³(7000psi)高硬度：硬度为7高稳定性：盈速粒惰性极强，很难与其他物质发生化学反应高附着力：ASTMD-3359附着力测试为100%导热系数：0.06表面太阳反射比为0.83，半球发射率为0.87