

# HT供应水过滤棉芯生产设备,pp棉芯生产线

产品名称	HT供应水过滤棉芯生产设备,pp棉芯生产线
公司名称	无锡市宏腾塑胶厂
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:HT
公司地址	江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号
联系电话	18018384693

## 产品详情

**熔喷滤芯** 熔喷滤芯是采用熔喷工艺，通过特殊的接收装置，使得熔喷超细纤维形成成无芯连续无限长筒状物，通过调整工艺组合，可以在芯筒径向使纤维直径和密度发生变化，从而得到各种过滤性能的深层过滤产品。特点：熔喷超细纤维的深层过滤机理使滤芯具有：

低阻过滤精度高、过滤流量大、阻力损耗小，过滤能耗低

过滤成本低高纳污量，使用寿命延长，滤材消耗低

无脱落纤维间熔融自粘合，纤维不易脱落，具有良好的抗压及抗冲击性

耐化学性对酸、碱、有机溶剂、油类均具有良好的化学稳定性

无毒无污染使用后滤芯可焚毁，无固体废弃物

熔喷滤芯生产线---熔喷滤芯生产线工艺流程（详细请电话联系！）熔喷滤芯生产线特点 熔喷滤芯生产线实现了熔喷滤芯连续自动化生产。与间歇式滤芯生产线相比（生产损耗大于35%，成本高，产品品质不稳定），连续生产无限长滤芯极大降低了生产原料消耗，具有高产能、低电耗、低损耗、操作简便等特点。降低能耗

完善设备配套之合理性，采用新型加热器，降低装机容量30~40kw.从而降低产品生产成本。

提高设备操控可靠性

改进关键设备的结构，采用新型商品化控制单元，提高出芯稳定性和可靠性，从而保障了产品品质。

采用变频调节、气动等等高精度控制技术 提高设备运转、工艺控制的精度和稳定性。

采用整体式熔喷模头。整体模头的小孔精度高、一致性好无维修磨损，提高了熔喷纤维的质量和均匀性，从而提高产品品质。同时可提高模头使用寿命和使用周期，减少更换模头操作时间，降低维修成本。近十年的熔喷工艺经验可为用户提供完善的工艺技术服务 成本

设备是采用两台主机，两副模具进行生产的，节能环保，低成本！

过滤精度是：1um，3um，5um，10um。。。

机器上每班需要一个人，机器运作以后一般10--15天停机清洁模具里的垃圾，大概需要7小时。

原材料（pp聚丙烯 y3700或者y2600）11000元一吨，按每只滤芯110g（内径28，外径64，10英寸）计算，那么生产此规格的原材料成本为1.2元。成本（按照产量2500只）：电费+人工+包装+税收=0.25元+0.1元+0.1元+0.1元+原材料1.2元（原材料成本计算方式：100g--1.1元，110g--1.2元）

我们的设备装机容量68kw，实际用电37kw/h。按10英寸的规格 110g/每只 24个工作时间计算：

夏天的产量 2200--3000只/每天 冬天的产量 3000--4000只/每天