手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

产品名称	手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱
公司名称	苏州拓航机械设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:拓航 型号:TH60
公司地址	苏州市吴中区胥口时进路61号
联系电话	18118135256

产品详情

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱内置功能： 盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、

防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

依据标准	TH-60	TH-90	TH-120	TH-160	T
试验室内箱尺寸 (长X宽X高cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x60	200
试验室外箱尺寸 (长X宽X高cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270
试验室温度	NSS ACSS 35°C±1°C/CASS50°C±1°C				
压力桶温度	NSS ACSS 47°C±1°C/CASS63°C±1°C				
盐水温度	35°C±1°C				
试验室容量	108L	270L	600L	800L	
盐水箱容量	15L	25L	40L	40L	
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCL2 2H2o)					

压缩空气压力1.00±0.01kgf/cm2					
喷雾量1.0~2.0ml/80cm2/h					
试验室相对温度85%以上					
喷雾方式 连续式喷雾　　可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾)					
电源	AC220V1φ10A	AC220V1φ15A	AC220V1φ30A	AC220V1φ30A	AC22

盐雾试验机的详细介绍

特 点： ·整台采用进口PVC板制，结构强实、永不变形，并耐酸碱耐高温永不老化。 ·采用自动 /手动加水系统，具有水位不足时能自动 /手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。
·精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于与试片，保证无结晶盐阻塞。
·控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。 ·附双重朝温保护，水位不足警示，确保使用安全。
·进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，PID控制，误差±0.1℃，最大设定时间可达999HrS。 ·试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。
·喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。
·压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。
·加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。
·试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。
·使用标准：CNS3627、3885、4159、7669、8886、JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO 3768、

3769、3770、ASTM B-117、B-268、GB-T2423、GJB 150.

手机外壳耐盐雾测试机|电脑零部件盐雾试验箱

简单介绍

盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。