

塑料排水板 车库排水板施工、铺设

产品名称	塑料排水板 车库排水板施工、铺设
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:绿泰 型号:0.8cm-6.0cm 规格:2*15m(宽*长)
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

产品详情

廊坊塑料排水板 车库排水板施工、铺设

我厂供应廊坊排水板、蓄排水板、土工布等。135--6380--2394排水板都是以批发，零售和直销的形式出售给需求客户。排水板是由聚乙烯（HDPE）塑胶地板经过冲压制成圆锥土台（或中空圆柱形多孔）而成，圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞，使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。

排水板 我们更专业！135--6380--2394

蓄排水板和卷材排水板的区别是：QQ:266--7601--733

- 1.片材可以蓄水，板材不能蓄水，2公分高度的片材每平方米的蓄水量在4公斤左右。
- 2.片材排水效果好，卷材排水效果略次，如果雨水量大，首先得考虑用片材。另外楼顶花园片材用的多。
- 3.卷材可以防根刺，片材不能防根刺，卷材也可以起到一定作用的防水。
- 4.卷材施工快，2个工人每天可铺设1000平方左右，单是施工难度相对片材难度大。片材施工简单，直接把材料拼接到一起就行，单是施工慢，2个工人每天可铺设500平方左右。
- 5.如果选用卷材，卷材的材料成本比片材略高2元左右。因为卷材在铺设时，需要用支撑网格，以防止在回填土时土工布凹陷下去影响排水效果。

排水板施工工地常用的检测标准：135--6380--2394

排水板宽度和厚度检测数量应为10个测点。现场检测时应在整卷塑料排水板全长范围内均匀选取；排水板的宽度和厚度应取10个测读值的平均值。现场排水板材料用彩条布覆盖或存放于工地材料仓库中，以防日晒雨淋加速材料老化。不准使用存在板体断裂、扭结和滤膜撕破等现象的排水板。QQ:266--7601--733

我公司本着“务实诚信、不断创新、共创双赢”的经营理念，步步紧跟市场新发展动态，立足现实，开放思想，以市场为导向，不断进行技术和工艺的改进和完善。我们的产品主要销售到全国，并通过陆运的物流方式将产品发送给需求群众。