

供应导轨机床防护罩，质优价美，欢迎选购

产品名称	供应导轨机床防护罩，质优价美，欢迎选购
公司名称	沧州亚明机械制造有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:亚明 型号:各种
公司地址	河北省沧州市盐山盐庆路工业开发区
联系电话	0317-6392751 18932789826

产品详情

钢板导轨防护罩是由2-3mm厚钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同，钢板防护罩结构也不同。

运行速度 10m /min 之下的我们装有聚氨酯或黄铜滑块。中等速度 30m /min 之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在 3 : 1 和 5 : 1 之间（最高可达 10 : 1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。

- 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。
- 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。
- 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。
- 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。
- 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。
- 6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。

钢板防护罩装置优点:

1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。

钢板防护罩

2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。

3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。

4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。

5、在高速时可以更平稳，没有振动产生。